SR 26 焊炬

这款焊炬轻便易用，可轻松灵巧地进行焊接操作。模塑的手柄更适宜装配从而轻松实现最好的焊接效果。SR 26焊炬可以说是风冷型焊枪里最高端的产品。

特征

基础型 SR 26

冷却方式：风冷
电容：
- 直流：240A
- 交流：200A

负载率：60 %
钨电极：Ø 0.5 - 4.0 mm

SR 26 手柄

冷却方式：风冷
电容：
- 直流：180A
- 交流：130A

负载率：35 %
钨电极：Ø 0.5 - 4.0 mm

配置

	连接器		l (m)	L —	DB GRIP	P GRIP
				编号		
Ø 35/50		DIN	4 m	044463	046054	046115
			8 m	044371	046078	046122
Ø 35/50		AMPHENOL	4 m	—	038271	—
			8 m	046184	046177	047877

L

P

薄片

双按钮开关
电位计

DB

双开关

包含

TIG AC/DC SR26 必不可少的配件：

TIG AC/DC SR26 必不可少的配件：
- 2个喷嘴（N5 和 N7）
- 2个支撑环（Ø1.6 + Ø2/2.4）
- 2个夹钳（Ø1.6 + Ø2.4）
- 2个保险帽（1长1短）

- 2个钨电极 WR2 AC/DC (Ø1.6 + Ø2.4)

- *同样可以不带焊炬销售（编号：044678）*

配件

标准装配

喷嘴

N 4 - Ø 6.5	(x3)	038394
N 5 - Ø 8.0	(x3)	045026
N 6 - Ø 9.5	(x3)	038400
N 7 - Ø 11	(x3)	045033
N 8 - Ø 12.5	(x3)	045286
N 10 - Ø 16	(x3)	045293
N 12 - Ø 19	(x3)	045309

支撑环



Ø 1.6	(x3)	044968
Ø 2.0/2.4	(x3)	044975
Ø 3.2	(x3)	045118
Ø 4	(x3)	047648

标准绝缘垫圈

(x1) 045040

夹钳



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

保险罩

短	(x1)	044944
长	(x1)	044951

专业装配

集散喷嘴

N5 - Ø 8.0	(x3)	045071
N 7 - Ø 11	(x3)	045088

集散支撑环



Ø 1.6	(x2)	045057
Ø 2.0/2.4	(x2)	045064

集散绝缘垫圈

(x1) 045095

标准绝缘垫圈

(x1) 045040

夹钳



Ø 1.6	(x3)	044982
Ø 2.0	(x3)	044999
Ø 2.4	(x3)	045019
Ø 3.2	(x3)	045125
Ø 4	(x3)	047655

保险罩

短	(x1)	044944
长	(x1)	044951

采购建议

SR26	TIG 160 DC	PROTIG 161	PROTIG 200	PROTIG 201	TIG 220	TIG 300	TITAN 320	TITAN 400	PROTIG 201 AC/DC	TIG 220 AC/DC	TIG 250 AC/DC	TITANIUM 320	TITANIUM 400	EXATIG
35/50 + DIN														
35/50 + AMPHENOL		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓		✓		✓
EURO	推荐用于具有 TIG 功能的 MIG / MAG型主机													

CE - EN 60974-7

MADE in FRANCE