MIG-Brenner

MIG/MAG-Brenner 150A (MB15)

Luftgekühlt

Art.-Nr. 041424 (ausgestattet für das Schweißen von Stahl/Edelstahl)
Art.-Nr. 041462 (ausgestattet für Aluminiumschweißen)

Luftgekühlte MIG/MAG-Schweißbrenner erfüllen perfekt die Bedürfnisse bei der Ausführung verschiedenster Arbeiten.

BESCHREIBUNG

Leichter und wendiger Brenner.
Für Arbeiten an Fahrzeugkarosserien und feinen Blechen.
Kostengünstige und sichere Lösung.
Geringer Platzbedarf.

MERKMALE

- **Max. Strom (Imax): 180 A: CO2 und 150 A: Ar/CO2**

Im Pulsbetrieb werden diese Kapazitäten um 35 % verringert

- **Einschaltdauer: 150 A bei 60 %**
- **Empfohlene Drahtdurchmesser : 0,6 bis 1,0 mm**
- **Länge: 3 m**

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Brenner

Halterungen für Kontaktrohre und Diffusoren

STAHL	ALU	STAHL	ALU
042902		042988	

Kontaktrohre

	STAHL	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059 ●
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	*040144*	*041073*

Düsen

A *Schweißen*

B  *Punktschweißen*

C  *Nagelschweißdüse*

D *Ohne Gas*

	STAHL	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) ● 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Drahtseelen

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Stahl	041592 ●	041837	041608	041844
Teflón	041578 ●	044050	041585	044067
Kohlenstoff	-	039834	-	039827

Optionale Verbrauchsmaterialbox:

Réf. 041226

	x3
	x5
	x5 (M6-Ø 0.6) x5 (M6-Ø 0.8) x5 (Alu-M6-Ø 0.8)
	x3

- Originalausstattungen Stahl
- Originalausstattungen Alu