Schweiß-Zubehör

150 A

MIG SCHWEISSRAUCH-ABSAUGBRENNER

INVEST IN THE FUTURE

Der Schweißrauch-Absaugbrenner MIG 150 A sorgt für eine perfekte Schweißnaht bei gleichzeitigem Schutz der Schweiß-Arbeitsumgebung.

Der Brenner saugt den Rauch, während des MIG/MAG Schweißens direkt an der Entstehungsstelle ab.

Um den Brenner in Betrieb zu nehmen, schließen Sie ihn an ein automatisches (Gerätebetrieb mit Brennerbetrieb synchronisiert) bzw. manuelles (Dauerbetrieb) tragbares Schweißrauch-Absauggerät an.

Rauchgas-Absaugbrenner
MIG 150 A – 3 m
Art.-Nr. 043251

INNOVATIVER BRENNER

- **Ergonomisch:** Das Handgriffsystem GRIP ist mit einem Schieberegler ausgestattet, der eine einfache und schnelle Einstellung des Absaugstroms ermöglicht. Dank Weichkomponenten im Griffbereich optimale Griffsicherheit.
- Koaxialkabel Bikox LW für eine deutliche Gewichtsersparnis.
- Die spezielle Saugdüse ermöglicht einen **direkten, optimalen Abzug** des durch die Schweißarbeit entstehenden Rauches ohne den Schutzgasstrom zu beeinträchtigen.
- Wichtigste Verschleißteile gleich dem Brennermodell MB 15 AK.

Der Rauch wird direkt am Entstehungsort abgesaugt.

TRAGBARES SCHWEISSRAUCH-ABSAUGGERÄT: KOMPLETTES SET

Um den Schweißrauch abzusaugen, muss der Brenner an ein Schweißrauch-Absauggerät angeschlossen werden:

- **Manuell:** Dauerbetrieb
- **Automatisch:** Gerätebetrieb ist mit Brennerbetrieb synchronisiert.

Manuelles Schweißrauch-Absauggerät **Art.-Nr.043244**
Automatisches Schweißrauch-Absauggerät **Art-Nr. 043237**

- Im Lieferumfang enthalten: Absaugarm und Netzkabel
- Nötige Ausstattung vorhanden, um die Abluft in den Arbeitsraum bzw. einen anderen Zielort rückzuführen.

<u>Vorteile des GYS Schweißrauch-Absauggerätes:</u>

- **Leicht und kompakt (15/16kg)**: Müheloser Transport und Einsatz
- Hohe Saugleistung **(200 m³/h)**
- Normkonform; der abgesaugte Schweißrauch wird gefiltert kann nach außen abgeleitet werden.

ARTIKELNUMMERN DER VERSCHLEISSTEILE

Düse für Schweißrauch-Absaugbrenner
Art.-Nr. 043084

Kontaktrohr M6 x 10

Ø 0.6mm Art.-Nr 041905
Ø 0.8mm Art.-Nr.041912
Ø 1,0mm Art.-Nr.041929

CE EN 60974-1

	I max	équipé d'origine original equipement originalausstattung equipamiento de fabrica (mm)	Ø mm	50/60Hz	(m³/h)	(W)	cm kg	(dB)
	Ar/CO₂ 150A 60%	Ø 0,8 - M6	0,6>1	230V	200	1100	39x21x50 15,6 (manuel) 16 (auto)	75 (manuel) 73 (auto)