IMS SPOT EXPERT 400

AUSBEULSPOTTER FÜR STAHL

Ref: 058941

2-phasiger 400 V Stahl-Ausbeulspotter mit hoher Ausgangsleistung bis 4500 A. Einfache und intuitive Bedienung durch wahlweise automatische oder manuelle Schweißauslösung und benutzerfreundliches Bedienfeld. Die zusätzlich unabhängige Einstellung von Schweißstrom und Zeit ermöglicht eine noch präzisere Kontrolle des Wärmeeintrages auf z.B. sehr dünnen höherfesten Blechen.

AUSRÜSTUNG FÜR ANSPRUCHSVOLLE PROFIS

Das IMS SPOT EXPERT ist für eine Anschlussspannung von 400 V mit 16 Amp. Netzabsicherung konzipiert und bietet 2 Anwendungsmodi:

✓ Im manuellen Modus lassen sich Schweißstrom und Zeit separat einstellen, um eine exakte Anpassung an die Reparaturposition zu ermöglichen.

✓ Im synergischen Modus werden über Werkzeuganwahl voreingestellt Parameter angewählt. Die Anpassung an die Blechstärke (Strom/Zeit) erfolgt stufenweise.

Schweißstart wahlweise automatisch oder manuell:

✓ Kontaktzündung bei Berühren des Werkstückes.
✓ Manuelles Zünden über Taster am Pistolengriff.

MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR

Das IMS SPOT EXPERT ist für die Durchführung von vielfältigen Karosseriearbeiten geeignet. 7 spezifische Werkzeugprogramme können angewählt werden:

- Ausbeulen mit Gleithammer oder Manuspotzange
- Anschweißen von Welldraht oder Zugösen
- Einglätten von überzogenen Anschweißpunkten
- Spannungsbeseitigung mit Kohleelektrode
- Setzen von Nieten für Zierleisten
- Anschweißen von U-Scheiben
- Setzen von Gewinde- u. Grobgewindebolzen (Massepunkte/Kabelkanäle/etc.)

LIEFERUMFANG

PISTOLE MIT AUSLÖSER
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²

1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075

HANDSTÜCK FÜR SCHLAGHAMMER
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Kabellänge:
Masse: 2 m
Versorgung: 8 m

OPTIONEN

Fahrwagen UNIVERSAL 800
ref. 051331

Fahrwagen SPOT 1600
ref. 051348

50/60hz	AM	I RMS	I_{2max}	U_2			DETECTION	cm	kg
400 V, 2ph	16A	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5

CE

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE