Absauganlage

ABSAUGANLAGE EVO 2.1 RE (230V) + ARM 160/3

Art.-Nr. 061552

Die Absauganlage EVO 2.1 mit dem 160/3 Arm saugt die bei den verschiedenen Schweißverfahren entstehenden trockenen Dämpfe ab und reinigt sie. Die Absauganlage verfügt über einen um 360° drehbaren, abnehmbaren Arm.

Einsatz

Die Absauganlage EVO 2.1 kann bei folgenden Schweißverfahren eingesetzt werden:
- E-Hand-Schweißen
- WIG-Schweißen
- MIG/MAG-Schweißen

Filter

Vier Filterstufen:
1 - Metallfilter (Stufe: 1)
2 - Wellenfilter HEPA (Stufe: 2)

Bedienfeld

	Start/Stop
	Lüfter : Automatik- oder Handbetrieb



äußerer Ausstoß



- Schweißgase und -Dämpfe werden abgeleitet, um deren Konzentration am Schweißplatz zu verringern.
- Ein Schlauch mit einem Durchmesser von 150 mm führt die Gase nach Außen ab.

Lieferumfang:
- 230V Stecker für die Versorgung des Fahrwagens.
- Versorgungskabel 3x4 mm², Länge 6m.
- 230V Anschlussbuchse für das Schweißgerät am Fahrwagen
- Kabeltrommel für EVO 2.1

Arm 160/3

- **Robust:** Die selbsttragende Struktur aus verstärkten Stahlröhren und eloxierten 6061-Aluminiumkomponenten garantiert eine lange Haltbarkeit.
- **Geringes Gewicht:** Das stabile Aluminiumrohr sorgt für ein geringes Gewicht.
- **Effizienz:** Das quadratische Profil der Absaughaube ermöglicht eine maximale Absaugung.
- **Einstellbar:** Der Saugvolumenstrom ist einstellbar und die Haube hat einen Griff für einen besseren Halt. Der Arm ist um 360° drehbar.
- **Sicher:** Ausgestattet mit einem Schutzgitter (schützt vor dem Ansaugen von Lappen/Papier)

50/60hz	AM	Leistung W	Strom A	Durchfluss m³/h	Unterdruck Pa	Geräusche-mission dB(A)	Arm m	kg	IP
230V 1~	16A	1 100	4,85	1 500	1 400	73	3	100	55