Antorcha MIG/MAG 250A (MB25)

Refrigerada por AIRE

Ref. 040540 (Equipada para la soldadura de acero/inox)

BINZEL

Las antorchas de soldadura MIG/MAG refrigeradas por aire son la respuesta perfecta a las necesidades de los soldadores que realizan una amplia gama de trabajos. El revestimiento antideslizante y la nueva rótula del mango GRIP proporcionan una comodidad de trabajo excepcional.

DESCRIPCIÓN

Antorcha diseñada para la extracción y evacuación de humos a la fuente, basada en las antorchas MIG/MAG estándar. Combinada con un aspirador con filtro BINZEL o conectada a un circuito de aspiración centralizado, la antorcha de aspiración protege el entorno inmediato del soldador.

CARACTERÍSTICAS

- **Corriente máx (I_{max}) :** 230 A : CO_2 y 200 A : Ar/CO_2
  En modo pulsado, estas capacidades se reducen en un 35%.
- **Ciclo de trabajo:** 230 A @ 60 %
- **Diámetro de hilo recomendado:** 0,8 a 1,2 mm
- **Longitud:** 3 m

CONSUMIBLES

Antorcha

Soportes tubo de contacto & difusores

042995



042919

Tubos de contacto

Ø 0.6	*041905*
Ø 0.8	041950 ●
Ø 1.0	041967
Ø 1.2	041974

Boquillas

aspiración

Ø 15	040571

+

soldadura

Ø 15	041882

Fundas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Acero	041592 ●	041837	041608	041844	418417	418424
Teflón	041578	044050	041585	044067	-	044074
Carbón	-	039834	-	039827	-	039810

Caja de consumibles *opción :*

Ref. 041233

	x5
	x3
	x5 (M6-Ø 0.6) x5 (M6-Ø 0.8) x5 (Alu-M6-Ø 1.0)
	x3

● Equipamientos de origen