

Las antorchas de soldadura MIG/MAG refrigeradas por aire son la respuesta perfecta a las necesidades de los soldadores que realizan una amplia gama de trabajos. El revestimiento antideslizante y la nueva rótula del mango GRIP proporcionan una comodidad de trabajo excepcional.

DESCRIPCIÓN

Antorcha extremadamente resistente.
Para carrocería industrial y calderería.
Nuevo mango ergonómico con revestimiento «GRIP» para un agarre seguro, incluso en posiciones incómodas.

CARACTERÍSTICAS

- **Corriente máx. (I_{max})** : 340 A : CO₂ y 290 A : Ar/CO₂
En modo pulsado, estas capacidades se reducen en un 35%.
- **Ciclo de trabajo**: 290 A @ 60 %
- **Diámetros de hilo recomendados**: 0,8 a 1,2 mm
- **Longitudes**: 3 m & 4 m



CONSUMIBLES

Antorcha



Soportes tubo de contacto & difusores

	ACIER	ALU		ACIER	ALU
	043008			042926	

Tubos de contacto

	ACERO	ALUMINIO
Ø 0.8	041790	-
Ø 1.0	419803	419766
Ø 1.2	419810 ●●	419773 ●●
Ø 1.4	419827	-
Ø 1.6	419834	041080

Boquillas

	ACERO	ALUMINIO
Ø 16	041783 ●	041783 ●

Fundas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Acero	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
Teflón	041578	044050	041585	044067	-	044074
Carbón	-	039834	-	039827	-	039810

Caja de consumibles (opción):

Ref. 041417

	x2
	x3
	x5 (M8-Ø 1.0)
	x5 (M8-Ø 1.2)
	x5 (Alu-M8-Ø 1.0)
	x5 (Alu-M8-Ø 1.2)
	x3

