Antorcha MIG/MAG 450A (ABIMIG)

Refrigerada por AIRE

Equipada para la soldadura de acero/inox:
Ref. 045392 (4 m)

Las antorchas de soldadura MIG/MAG refrigeradas por aire son la respuesta perfecta a las necesidades de los soldadores que realizan una amplia gama de trabajos. El revestimiento y la nueva rótula del mango proporcionan una comodidad de trabajo excepcional.

DESCRIPCIÓN

Antorcha de diseño robusto para trabajos medios y pesados.
El cable coaxial sigue siendo flexible y fácil de manejar a pesar de su mayor diámetro. El cuello de cisne gira a 360°.
Solución segura y económica.
Ocupa poco espacio.

CARACTERÍSTICAS

- **Corriente máx. (Imax) :** 450 A : CO_2 y 400 A : Ar/CO_2
En modo pulsado, estas capacidades se reducen en un 35%.
- **Ciclo de trabajo:** 450A @ 60%.
- **Diámetros de hilo recomendados:** 1,0 a 2,4 mm
- **Longitud:** 4m

CONSUMIBLES

Antorcha

Soporte tubo de contacto & difusor

045484

Tubos de contacto

	ACIER
Ø 0.8	*041790*
Ø 1.0	419803
Ø 1.2	419810
Ø 1.4	419827
Ø 1.6	419834
Ø 2.4	040533

Boquilla

soldadura

Ø 19	045491

Fundas

	Ø 0.6/0.8	Ø 1.0 & 1.2	Ø 1.2 & 1.6		Ø 1.6 & 2.4
	4 m	4 m	4 m	5 m	4 m
Acero	041837	041844	418424	038684 equipamiento de origen	040526
Teflón	044050	044067	044074	-	-
Carbón	039834	039827	039810	-	-