IMS 160P

MMA 10 ▷ 160A

Ref: 030091

- Poste à technologie inverter avec commande par micro-processeur.
- Dynamique d'arc révolutionnaire et unique sur le marché.
- Soude toutes les électrodes Rutiles, Basiques, Inox, fontes en courant continu.
- Pratique, grâce à son poids plume (4.2 kg), son volume très réduit et sa très faible consommation.

MMA

✔ **Amorçage immédiat** grâce à sa tension à vide très élevée.
✔ **Puissance** de soudage constante.
✔ **Fusion très douce** due à son courant continu.
✔ **Insensible aux fluctuations du courant** secteur ou à la longueur d'arc.
✔ **Très bonne pénétration** et parfaite stabilité de l'arc.

160 A

10 mm max

1.6 ◂ 4.0

INCLUDED

Livré en valise avec :
- Câble de masse (1.6m / ø16mm²)
- Porte-électrode (2m / ø16mm²)

ATOUTS

HOT START : puissance accrue à l'amorçage.

ANTI STICKING : réduit les risques de collage de l'électrode en cas de contact avec la pièce.

ARC FORCE : augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile.

PROTECT 400

Testé en usine contre les surtensions jusqu'à 400V, il est adapté à l'utilisation sur groupe électrogène grâce au Protec 400.

50/60hz	AM	I_2 MMA	1h	MINI 20"				EN60974-1 (40°C)		U_0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	I_A (60%)	X% (I_2 max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA

CE - EN 60974-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE