Torche MIG/MAG 500A (MB501)

Refroidie LIQUIDE

Équipée pour le soudage acier/inox :
Réf. 041004 (4 m) & Réf. 038714 (5 m)

Équipée pour le soudage aluminium :
Réf. 046160 (3 m) & Réf. 041097 (4 m)

Les torches de soudage MIG/MAG en version refroidie par liquide répondent parfaitement aux besoins des soudeurs pour l'exécution de travaux les plus divers. Le revêtement anti-dérapant et la nouvelle rotule de la poignée GRIP vous apportent un confort de travail exceptionnel.

DESCRIPTION

Torche extrêment résistante.
Torche utilisée en chaudronnerie lourde et charpente métallique.
Poignée ergonomique avec revêtement « GRIP » prise en main assurée même dans les positions difficiles.

CARACTÉRISTIQUES

- **Courant max (I_{max}) :** 500 A : CO_2 et 450 A : Ar/CO_2
En mode pulsé, ces capacités sont réduites de 35 %
- **Facteur de marche :** 450 A @ 100 %
- **Diamètres de fil recommandés :** 1,0 à 2,4 mm
- **Longueurs :** 3 m, 4 m & 5 m

CONSOMMABLES

Torche

Supports tube contact & diffuseurs

ACIER	ALU
042940	

ACIER	ALU
043022	

Tubes contacts

	ACIER	ALU
Ø 0.8	*041790*	-
Ø 1.0	419803	419766
Ø 1.2	419810 ● ●	419773 ● ●
Ø 1.4	419827	-
Ø 1.6	419834	041080
Ø 2.4	040533	-

Buses

soudage

	ACIER	ALU
Ø 16	042315	

Gaines

	Ø 0.6/0.8			Ø 1.0 & 1.2				Ø 1.2 & 1.6			Ø 1.6 & 2.4	
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	8 m	3 m	4 m	5 m	4 m	5 m
Acier	-	041837	-	041608	041844 ●	062276 ●	-	418417	418424	062283	040526	062290
Téflon	041578	044050	-	041585	044067	-	038677	-	044074	-	-	-
Carbone	-	039834	062306	●	039827 ●	062313	-	-	039810	-	-	-

● Équipements d'origine acier 4 m
● Équipements d'origine acier 5 m
● Équipements d'origine alu 3 m
● Équipements d'origine alu 4 m

CE - EN 60974-7

MADE in INDIA