POSTE A INDUCTION

POWERDUCTION AUTO

Ref. 053946 - POWERDUCTION **AUTO**
Ref. 055575 - POWERDUCTION **AUTO DENT PULLER**

Le POWERDUCTION AUTO, système de chauffe par induction, puissant et instantané.
Idéal en carrosserie, mécanique, maintenance pour :
- décoller tous les adhésifs, logos, baguettes, moulures.
- déposer les vitrages collés tout en préservant l'enjoliveur *(lunette arrière, custode, toit panoramique…)*
- enlever les anti-gravillons et les joints d'étanchéité
- dégripper et débloquer les pièces mécaniques *(boulons, vis, bougies, injecteur…)*
- réparer de légères bosses sur la carrosserie sans retouche peinture.

Ses atouts

Puissance : 2400W.
Sécurité : Chauffe immédiate sans flamme.
Économie : Chauffe uniquement les pièces métalliques avec précision tout en préservant les pièces voisines (pas besoin de les démonter).
Propreté : Décolle les pièces sans dilater la colle.
Flexible Voltage : Alimentation de 100V à 265V.

INDUCTEUR ADHÉSIF *(réf. 053359)*
Pour décoller sans détérioration en quelques minutes les baguettes de porte, monogramme, logos ainsi que pour décoller les adhésifs publicitaires et décoratifs.

INDUCTEUR VITRE avec bouton de commande *(réf. 053373)*
Pour décoller les tôles soudo-collées, décaper les anti-gravillons (BLAXON) de bas de caisse. Il permet aussi de déposer les vitres collées (lunette arrière, custode, toit panoramique, etc.)

INDUCTEUR DE DÉGRIPPAGE *(réf. 053366)*
Pour chauffer et débloquer toutes les pièces mécaniques en quelques secondes, tels que les boulons/écrous grippés, vis, brides d'échappement, biellettes de direction, amortisseurs, cardans, bougies, injecteur etc.

INDUCTEUR DE DÉBOSSELAGE *(ref. 054776)*
Pour réparer de légères bosses sur les carrosseries, causés par des impacts de grêle par exemple, sans besoin de retoucher la peinture.

CALES *(réf. 051294)*
En complément des inducteurs, les cales sont indispensables pour déposer les logos, enlever l'anti-gravillons (BLAXON) des bas de caisses etc.

Mode auto

Le poste ne se déclenche que si le métal est ferreux *(ne fonctionne pas sur l'Aluminium ou le Cuivre)*. Le poste limite alors automatiquement la puissance de chauffe pour éviter les détériorations dues à une surchauffe.

Consommables (options):
- 10 bandes logo *(051492)*
- 10 protections inducteur boulon + colle *(053847)*
- 5 protections inducteur vitre + colle *(053854)*

CE - EN 60335-1

2 PACKS

		POWERDUCTION AUTO	Câles 051294	Inducteur vitre 053373	Inducteur adhésif 053359	Inducteur de dégrippage 053366	Inducteur de débosselage 054776	Pédale 055490	Chariot SPOT PRO 034211	Potence 052284
POWERDUCTION **AUTO**	ref 053946	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	OPTION	
POWERDUCTION **AUTO DENT PULLER**	ref 055575	✓	-	-	-	-	✓	-	OPTION	

50/60hz	AM	W		IP	cm	kg
110V ~1 230V ~1	25A 16A	2400	✓	21	21,5x35,5x27	7,2