IMS SPOT EXPERT 400

POSTE DE REDRESSAGE ACIER

Ref: 058941

Dédié aux différentes opérations de débosselage et de redressage du carrossier, le IMS SPOT EXPERT 400 est un appareil haut de gamme dôté d'une puissance atteignant 4500 A. Le réglage indépendant du courant et du temps de soudage permet un contrôle précis de l'impact de la soudure sur les tôles zinguées et particulièrement les tôles fines.

UN MATÉRIEL DÉDIÉ AUX PROFESSIONNELS EXIGEANTS

Conçu pour une alimentation 400 V - 2ph, en 16 A sur fusible retardé, l'IMS SPOT EXPERT 400 offre deux modes d'utilisation :

- ✓ Un mode d'utilisation **MANUEL** permettant de régler indépendamment le courant et le temps de soudage pour s'adapter précisément aux besoins du carrossier.
- ✓ Un mode d'utilisation **SYNERGIQUE** préconisant des réglages établis selon l'expertise de GYS. Sélectionner simplement l'outil utilisé et le niveau de puissance adapté à l'épaisseur de la tôle travaillée.

Pour un confort d'utilisation, il propose également deux systèmes d'amorçage :

- ✓ un amorçage **automatique** : par simple contact entre l'outil et la pièce à redresser.
- ✓ un amorçage **manuel** : par pression sur une gâchette lorsque l'outil est en contact avec la pièce.

UN OUTIL COMPLET ET POLYVALENT

L'IMS SPOT EXPERT est élaboré pour réaliser de multiples opérations en carrosserie. L'utilisateur peut choisir parmi 7 programmes dédiés :

- 1 • travaux de débosselage
- 2 • soudage de fils ondulés ou d'anneaux pour redressage
- 3 • élimination d'impacts avec embout cuivre spécifique
- 4 • électrodes au carbones pour retente de tôles
- 5 • soudage de rivets pour baguettes latérales
- 6 • soudage de rondelles pour fixations à la masse
- 7 • soudage de goujons pour fixation des masses véhicules et faisceaux de liaisons

LIVRÉ AVEC LES ÉLÉMENTS INDISPENSABLES

UN PISTOLET À GÂCHETTE
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²

1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075

1 POIGNÉE SABRE AUTOMATIQUE
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Longueur des câbles :
masse : 2 m
alimentation : 8 m

OPTIONS

Chariot UNIVERSAL 800
ref. 051331

Chariot SPOT 1600
ref. 051348

50/60hz	AM	I RMS	I_{2max}	U_2			DETECTION	cm	kg
400 V, 2ph	16A	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5