POWERDUCTION 39LG

POSTE A INDUCTION REFROIDI LIQUIDE

Ref. 058965

Le poste à induction POWERDUCTION 39LG procure une puissance de chauffe immédiate pour dégripper, chauffer l'acier ou l'aluminium. Grâce à son refroidissement liquide, il peut chauffer les pièces métalliques pendant plusieurs minutes sans interruption.

L'outil idéal en mécanique et en maintenance :

- indispensable pour le déblocage des biellettes de direction (géométrie).
- démontage de bougies de préchauffage, d'essuie-glaces grippés, de paniers de roues de secours.
- dégrippage de boulons, rotules de direction sans détériorer le soufflet.
- démontage de cardans grippés dans le moyeu.
- démontage de lignes d'échappement Auto ou PL.

mais aussi en carrosserie :

- décollage des éléments en Acier ou Aluminium collés.
- redressage de châssis pliés (hors acier HLE).



Chauffe de longerons
(hors aciers HLE)

Dégrippage de boulons

Déblocage des biellettes de direction

liquid cooling

SES ATOUTS

- **Puissance de chauffe :**

3700 W, sélectionnable par palier de 250 W.
Chauffe au coeur du métal, à une profondeur de 6 mm. Porte au rouge (800°C environ) :

	37LG	39LG	50LG
	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s
	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s
	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s

- **Sécurité et Gain de temps :**

Chauffe immédiate sans flamme, sur une zone précise, ce qui permet de travailler à proximité de câbles, tuyaux, ou toute pièce sensible à la chaleur, sans les démonter.

- **Confort d'utilisation :**

Câble inducteur de 3 mètres, permettant de travailler en hauteur.

PRO TEC 400 — 400V Tested in Production

- Protection renforcée pour le fonctionnement sur groupes électrogènes et contre les surtensions permanentes jusqu'à 400 V.

PFC

- Il est doté de la technologie PFC, alimentation de 185 V à 265 V.

- Générateur livré complet et déjà monté, avec 1 inducteur demi-lune 20° fourni (ref.056862).
- Le produit nécessite un renouvellement régulier de liquide de refroidissement non fourni (réf.052246).

Inducteurs et accessoires :

Ref. 056862



Ref. 053823

Ref. 056909

Ref. 056879



Ref. 053823

Ref. 056909

Ref. 056886

Ref. 053458

Ref. 056916

50/60hz	A	W	kHz	contenance réservoir liquide de refroidissement 37LG	**39LG**	50LG	cm	kg	m	m
230V 1~	16A	3700	30-50	1,5 l	7 l		70 x 53 x 37	50	2	3

CE - EN 60335-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE