

S3 SRC HRO HI 0% Métal



TAILLE	RÉFÉRENCE
40	064225
41	064232
42	064249
43	064256
44	064263
45	064270

Chaussures hautes

DESCRIPTION

- Embout de protection en composite
- Semelle anti-perforation en textile
- Semelle extérieure double densité PU/Caoutchouc
- Tige en cuir pleine fleur
- Doublure en filet respirant
- Col rembourré PU
- Coutures Kevlar®

AVANTAGES

- Isolation du semelage contre la chaleur
- Semelle résistante aux très hautes températures (jusqu'à 300 °C pendant 1 minute)
- Chaussure légère grâce à son embout composite et à sa semelle anti-perforation en textile
- Résistance aux glissements de la semelle sur sol céramique et acier
- Semelle résistante aux hydrocarbures
- Semelle extérieure antistatique
- Absorption d'énergie par le talon
- Aucune pièce métallique
- Chaussure respirante
- Fermeture par scratch pour enlèvement rapide

NORMES

Cette chaussure est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **LEC FI00362307**.

Délivrée par **INTERTEK (notified body n° 362)**



**EN ISO 20345:2011 S3 HI
HRO SRC**