IMS EASYCUT 40

MACCHINA PER TAGLIO AL PLASMA MONOFASE

Ref. 029736

Ultra compatta (8 kg), la macchina da taglio al plasma EASYCUT 40 ad innesco senza HF è ideale per tagliare facilmente qualsiasi tipo di metallo fino a 20 mm di spessore. Dotata di una potenza di 40 A, eccelle nel taglio di precisione a bassa intensità. Ideale in officina o in carrozzeria automobilistica, l'EASYCUT 40 benchè portatile non sacrifica le prestazioni di taglio.

EFFICACE

- La tecnologia inverter garantisce un taglio di qualità su tutti i tipi di acciaio (dolce, inossidabile, temperato, HLE), su alluminio, rame ecc.
- Posizionamento dei ricambi facile e rapido.

Fornito con :
- morsetto di massa *(2 m, 10 mm²)*
- torcia TPT40 *(4 m)*

TORCIA ERGONOMICA

- **Taglio efficace :** il corpo della torcia raffreddato ad aria offre una grande stabilità dell'arco ai diversi regimi.
- **Meccanismo del pulsante facile da utilizzare** per maggior confort.
- Concepito per r**esistere agli urti e al calore.**
- Connessione/sconnessione rapida della torcia, senza utensili.

FACILE D'USO

- **Pannello di comando intuitivo.**
- Regolazione manuale della pressione dell'aria (2.5 < 6.5 bars) con grafico sul frontale.
- Individuazione automatica della torcia.
- **Innesco senza HF** che evita le perturbazioni che possono danneggiare gli apparecchi elettronici nelle vicinanze.

SICURO

- **Protezioni integrate :**

Protetto contro le sovratensioni e le sovraintensità

AIR Segnale di presenza della torcia o di pressione dell'aria insufficiente.

PRESTAZIONI

Capacità	Spessore
Separazione	
Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm
Taglio pulito	
Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

ERGONOMICO

- Carrozzeria rinforzata e piedini in gomma.
- Coperchio di protezione dell'IHM.
- Torcia e pinza di massa scollegabili.
- Compatto, leggero e portatile.

ACCESSORI & RICAMBI

x 4 040236
x 10 040212
x 2 040175
x 10 040168



x 1
x 3
x 1
x 3

Cofanetto ricambi TPT40
039957

Kit compasso
040205

Carrello PLASMA 600
040298

Filtro impurità
039728

		I2	mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)			IP
			Taglio pulito		Separazione							
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Pressure (bar)	L/min	X (40°C)	cm	kg	
230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2.5 → 6.5	115	10 A @ 60% 40 A @ 20%	42 x 15 x 30	8	IP 21

CE - EN 60974-1 www.ims-welding.com MADE in CHINA