Torce MIG

Torce MIG/MAG 250A (MB25)

Raffreddamento ARIA

Rif. 040540 (Raccomandato per la saldatura acciaio/inox)

BINZEL®

Le torce di saldatura MIG / MAG versione raffreddamento per aria rispondono perfettamente ai bisogni dei saldatori per l'esecuzione dei lavori più diversi. Il rivestimento anti-scivolo e il nuovo snodo dell'impugnatura GRIP apportano un comfort di lavoro eccezionale.

DESCRIZIONE

Torcia studiata per l'aspirazione e l'evacuazione dei fumi alla fonte sulla base delle torce standard MIG/MAG. Associata a un aspiratore filtrante BINZEL o collegata ad un circuito d'aspirazione centralizzato, la torcia aspirante permette di proteggere l'ambiente circostante al saldatore.

CARATTERISTICHE

- **Corrente max (Imax) :** 230 A : CO_2 et 200 A : Ar/CO_2
  In modalità pulsata le sue capacità sono ridotte del 35 %
- **Ciclo di lavoro :** 230 A @ 60 %
- **Diametri di filo raccomandati :** 0,8 a 1,2 mm
- **Lunghezza :** 3 m

CONSUMABILI

Torcia

Supporto ugello porta corrente & diffusori

042995



042919

Ugelli porta corrente

Ø 0.6	*041905*
Ø 0.8	041950 ●
Ø 1.0	041967
Ø 1.2	041974

Ugelli

aspirazione

Ø 15	040571

+

saldatura

Ø 15	041882

Guaine

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Acciaio	041592 ●	041837	041608	041844	418417	418424
Teflon	041578	044050	041585	044067	-	044074
Carbonio	-	039834	-	039827	-	039810

Cofanetto consumabili *opzione :*

Rif. 041233

	x5
	x3
	x5 (M6-Ø 0.6) **x5 (M6-Ø 0.8)** **x5 (Alu-M6-Ø 1.0)**
	x3

● Originele apparatuur