

Indispensabile per la sicurezza, la maschera optoelettronica HERMÈS protegge il viso e gli occhi dai raggi UV, infrarossi e spruzzi della saldatura. Completamente automatica, la maschera passa dallo stato chiaro a quello colorato in una frazione di secondo non appena viene innescata. Viene fornita con una fascia per i capelli, libera le mani dell'uomo e offre tutto il comfort necessario per i lavori di saldatura.

CARATTERISTICHE


- Filtro attivo : tinte 4 / 9-13
- Protezione UV/ IR DIN 15
- Vernice riflettente
- Regolazione esterna : tinte o molatura (Grind)
- Regolazione interna : sensibilità, ritardo, tester di tinta.

TABELLA TECNICA

Protezione UV/IR	DIN 15
Classificazione	1/1/1/2
Tinta chiara	4
Tinta scura	9 >13
Tempo di reazione	0,30 ms
Tempo di ritorno alla tinta chiara	0,10 > 1 sec
Campo visivo	98 x 43 mm
Energia	solare + batterie (CR 2032)
Peso	520 g
Regolazioni	Sensibilità, ritardo, tinta, molatura
Sensore luminoso	2
Campi di applicazione	MMA 5 ▶400 / TIG 5 ▶300 / MIG-MAG 5 ▶400
Norme	CE / EN 175F / EN 166 / EN 379



Fornita con un archetto



Sensibilità



Ritardo



Tinta

Molatura

ACCESSORI


Sacco per maschera di saldatura
043299



Archetto antitraspirante
043466
x2



Schermo



115x 102 (x5) 040793	103.6 x 54 (x5) 040809