Torce MIG

Torcia MIG/MAG 450A (ABIMIG)

Raffreddamento ARIA

Raccomandata per la saldatura acciaio/inox :
Rif. 045392 (4 m)

Le torce di saldatura MIG / MAG versione raffreddamento per aria rispondono perfettamente ai bisogni dei saldatori per l'esecuzione dei lavori più diversi. Il rivestimento e il nuovo snodo dell'impugnatura apportano un confort di lavoro eccezionale.

DESCRIZIONE

Torcia di concezione robusta per lavori medi e pesanti.
Il cavo coassiale resta flessibile e maneggevole nonostante il suo diametro importante. Il collo a cigno è girevole a 360°.
Soluzione ergonomica e sicura.
Minimo ingombro.

CARATTERISTICHE

- **Corrente max (Imax) :** 450 A : CO_2 et 400 A : Ar/CO_2
  In modalità pulsata le sue capacità sono ridotte del 35 %
- **Ciclo di lavoro :** 450 A @ 60 %
- **Diametri di filo raccomandati :** 1,0 a 2,4 mm
- **Lunghezza :** 4 m

CONSUMABILI

Torcia

Supporto ugello porta corrente & diffusore

045484

Ugelli porta corrente

	ACCIAIO
Ø 0.8	*041790*
Ø 1.0	419803
Ø 1.2	419810
Ø 1.4	419827
Ø 1.6	419834
Ø 2.4	040533

Ugello

saldatura

Ø 19	045491

Guaine

	Ø 0.6/0.8	Ø 1.0 & 1.2	Ø 1.2 & 1.6		Ø 1.6 & 2.4
	4 m	4 m	4 m	5 m	4 m
Acciaio	041837	041844	418424	038684 Attrezzatura di serie	040526
Teflon	044050	044067	044074	-	-
Carbonio	039834	039827	039810	-	-