IMS SPOT EXPERT 400

DISPOSITIVO DI RADDRIZZAMENTO ACCIAIO

Ref: 058941

Dedicato ai vari lavori di riparazione e raddrizzamento su carrozzerie in acciaio, il IMS SPOT EXPERT 400 è un apparecchio di alta gamma con una potenza che raggiunge 4500A. La regolazione indipendente della corrente e del tempo di saldatura permette un controllo preciso dell'impatto della saldatura sulle lamiere zincate e quelle sottili.

UN DISPOSITIVO DEDICATO AI PROFESSIONISTI ESIGENTI

Progettato per un'alimentazione 400 V - 2ph, in 16 A su fusibile ritardato, il IMS SPOT EXPERT 400 offre due modalità di utilizzo :

✓ Una modalità di utilizzo **MANUALE** che permette di regolare indipendentemente la corrente e il tempo di saldatura per adattarsi precisamente ai bisogni del carrozziere.

✓ Una modalità di utilizzo **SINERGICA** che prevede delle impostazioni stabilite secondo l'esperienza di GYS. Selezionare semplicemente l'attrezzo utilizzato e il livello di potenza adeguato allo spessore della lamiera lavorata.

Per un utilizzo più confortevole,propone inoltre due sistemi di avvio :

✓ un avvio automatico : con un semplice contatto tra l'utensile e il pezzo da raddrizzare.
✓ un avvio manuale : con pressione su un pulsante quando l'attrezzo è in contatto con il pezzo.

UN ATTREZZO COMPLETO E POLIVALENTE

Il IMS SPOT EXPERT è elaborato per eseguire molteplici operazioni nella carrozzeria. L'operatore può scegliere fra 7 programmi dedicati :

- lavori di riparazione di ammaccature
- saldatura di fili ondulati o di anelli per raddrizzamento
- eliminazione degli impatti con punta in rame specifica
- elettrodi di carbonio per tiraggio
- saldatura di rivetti per bacchette laterali
- saldatura di rondelle per fissazione della massa
- saldatura di viti per attacco delle piastrine di contatto dei veicoli e fasci di collegamento

FORNITO CON GLI ELEMENTI INDISPENSABILI

UNA PISTOLA CON PULSANTI
rif. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²

1 SPOTTER BOX PRO
rif. 050075

1 IMPUGNATURA A SCIABOLA AUTOMATICA
rif. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Lunghezza del cavo:
massa : 2 m
fornitura : 8 m

OPZIONI

Carrello UNIVERSALE 800
rif. 051331

Carrello SPOT 1600
rif. 051348

50/60hz	AM	I RMS	I_{2max}	U_2			DETECTION	cm	kg
400 V, 2ph	16A	3200 A	4500 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	31,5