Aspiratore di fumo

Aspiratore EVO 2.1 RE (230V) + BRACCIO 160/3

Rif. 061552

L'aspiratore di fumi EVO 2.1 e il suo braccio 160/3 sono stati concepiti per aspirare e filtrare i fumi secchi prodotti dai vari metodi di saldatura. L'aspiratore dispone d'un braccio d'aspirazione removibile girevole su 360°.

Applicazioni

L'aspiratore EVO 2.1 è stato progettato per le seguenti applicazioni :

- Saldatura MMA
- Saldatura TIG
- Saldatura MIG/MAG

Filtrazioni

Tre tappe di filtrazione :
1 - Filtro metallico (livello di filtrazione : 1)
2 - Filtro ondulato/assoluto HEPA (livello di filtrazione : 2)

Quadro di comando

	Avvio/Arresto
	Ventilatore : modalità automatica o manuale



Scarico all'esterno



- I gas e i fumi generati durante la saldatura vengono rigettati all'esterno per impedire il loro propagarsi nell'ambiente di lavoro.
- *Disporre una guaina di diametro 150 mm per evacuare il fumo all'esterno.*

Fornito con :
- Presa maschio 230V per alimentazione carrello.
- Cavo d'alimentazione in 3x4 mm², lunghezza 6m.
- Presa di connessione 230V per il dispositivo di saldatura sul carrello.
- Avvolgitore del cavo per EVO 2.1

Braccio 160/3

- **Resistenza :** La struttura autoportante interna è fatta con tubi d'acciaio rinforzato e con componenti in lega d'alluminio 6061 anodizzato per assicurare la resistenza nel tempo (malgrado un'esposizione continua ai fumi).
- **Leggerezza :** Il tubo rigido in alluminio permette una maggior leggerezza.
- **Efficacia :** Il profilo quadrato della cappa aspirante consente una massima aspirazione.
- **Regolabile :** Il flusso d'aspirazione è regolabile e la cappa possiede un'impugnatura per una miglior presa. Il braccio ruota su 360 °.
- **Sicurezza :** Dispone di una griglia di sicurezza anti-intrusione (stracci/carta).

50/60hz	AM	Potenza W	Corrente A	Flusso m³/h	Depressione Pa	Emissione sonora dB(A)	Braccio m	kg	IP
230V 1~	16A	1 100	4,85	1 500	1 400	73	3	100	55