

De MIG/MAG lastoortsen (vloeistof gekoelde versie) beantwoorden volledig aan de eisen van lassers die diverse laswerkzaamheden willen uitvoeren. De anti-slip laag en het nieuwe kogelgewricht van het GRIP handvat zorgen voor een uitzonderlijk comfort tijdens het lassen.

BESCHRIJVING

Zeer robuuste toorts.

Deze lastoortsen zijn geschikt voor zware ketelbouw en metalen dakconstructies.

De nieuwe ergonomische handgreep met « GRIP », ligt zeer stevig in de hand, zelfs bij moeilijke lasposities.

EIGENSCHAPPEN

- **Stroom max (Imax) :** 500 A : CO₂ en 450 A : Ar/CO₂
In de puls-module is de capaciteit gereduceerd tot 35%
- **Inschakelduur :** 450 A @ 100 %
- **Aanbevolen draaddiameter :** 1,0 tot 2,4 mm
- **Lengtes :** 3 m, 4 m & 5 m



VERBRUIKSARTIKELN

Toorts



Houders contact tips & verspreiders



STAAL	ALU
042940	



STAAL	ALU
	043022

Contact tips



	STAAL	ALU
Ø 0.8	041790	-
Ø 1.0	419803	419766
Ø 1.2	419810 ● ●	419773 ● ●
Ø 1.4	419827	-
Ø 1.6	419834	041080
Ø 2.4	040533	-

Mondstukken



lassen

	STAAL	ALU
Ø 16	042315	

Mantels

	Ø 0.6/0.8			Ø 1.0 & 1.2				Ø 1.2 & 1.6			Ø 1.6 & 2.4	
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	8 m	3 m	4 m	5 m	4 m	5 m
Staal	-	041837	-	041608	041844 ●	062276 ●	-	418417	418424	062283	040526	062290
Teflon	041578	044050	-	041585	044067	-	038677	-	044074	-	-	-
Koolstof	-	039834	062306	●	039827 ●	062313	-	-	039810	-	-	-

- Originele apparatuur staal 4 m
- Originele uitrusting aluminium 3 m

- Originele apparatuur staal 5 m
- Originele apparatuur aluminium 4 m