

Deze mini freesmachine ligt, dankzij z'n ergonomische ontwerp, zeer goed in de hand. De twee meegeleverde boorkoppen van Ø3 et Ø6 mm bieden de gebruiker de mogelijkheid verschillende accessoires te gebruiken. Een compact, licht en makkelijk hanteerbaar gereedschap. De hoge rotatie-snelheid van 25 000 toeren/ minuut garanderen een zeer precies en snel resultaat. Deze rotatiesnelheid is variabel, en kan geregeld worden door druk uit te oefenen op de hendel van de mini-freesmachine.

## GEBRUIK

- Carrosserie-onderdelen
- Kunststof
- Mechanische onderdelen

## GESCHIKT VOOR HET UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN IN DE WERKPLAATS

- Structuur van staal en messing
- Zeer hoge rotatie-snelheid
- Zeer eenvoudig te gebruiken

## SAMENSTELLING

- Mandrel : Ø3 en Ø6 mm (Afbeelding 01)
- Twee sleutels (Afbeelding 02)
- 2 lucht-aansluitingen air 1/4 (1 type Frankrijk / 1 type Duitsland)
- Kogelfrees Ø5 mm in wolframcarbide (as Ø3 mm) (Afbeelding 03) (optioneel : art. code 063235)



Afbeelding 01



Afbeelding 02



Afbeelding 03  
(Optioneel : art. code 063235)

Diameter steun (mm)	Rotatiesnelheid (tr/min)	Verbruik (L/min)	Luchtdruk (bar)	Geluidsniveau (db)	Lengte (mm)	Gewicht (kg)
Ø 3 mm Ø 6 mm	25 000	113	6.5	86	121	0.3