# **IMS EASYCUT 40**

# CORTADOR PLASMA MONOFÁSICO

Ref. 029736



Ultra compacto (8 kg), o Cortador plasma EASYCUT 40 sem HF é ideal para cortar facilmente todos os tipos de metal até 20 mm de espessura Com uma potência de 40 A, sobressai no corte de precisão a baixa intensidade. Ideal na oficina ou carroçaria, o EASYCUT 40 oferece uma verdadeira portabilidade sem sacrificar o desempenho de corte.

### **EFICAZ**

- A tecnologia inverter garante uma corte de qualidade em todos os aços (mçios, inoxidáveis, endurecidos, HLE), alumínio, cobre, etc.
- Instalação fácil e rápida de consumíveis.

### **TOCHA ERGONÔMICA**

- Corte efetivo: corpo da tocha resfriado a ar oferecendo alta estabilidade do arco aos regimes diferentes.
- Mecanismo de gatilho fácil de usar para maior conforto.
- Projetado para suportar choque e calor.
- Conexão / desconexão rápida da tocha, sem ferramentas.

# DE UTILIZAÇÃO FÁCIL

- Painel de controle intuitivo
- Ajuste manual da pressão do ar (2,5 <6,5 bar) com o gráfico sobre bar em frontal.
- Detecção automática da tocha.
- Escorvamento sem HF que evita distúrbios que podem danificar equipamentos eletrônicos nas proximidades.

# **SEGURO**

■ Proteções integradas:

♠ Protegido contra sobretensões e sobrecorrentes

Sinalização da presença da tocha ou pressão de ar insuficiente

# **ECONÓMICO**

- Estructura reforçada e suportes de borracha
- Capa protetora da interface
- Tocha e alicate de massa desconectáveis.
- Compacto, leve e portátil.

# IN PROPERTY OF THE PROPERTY OF

### Entregue com:

- cabo garra de massa (2 m, 10 mm²)
- torcha TPT40 (4 m)

| DESEMPENHO |           |  |  |  |  |  |
|------------|-----------|--|--|--|--|--|
| Capacidade | Espessura |  |  |  |  |  |
| <b>6</b>   |           |  |  |  |  |  |

### Separação

| Fe      | 20 mm |  |  |  |  |
|---------|-------|--|--|--|--|
| Al/CrNi | 15 mm |  |  |  |  |

### **Corte limpo**

| Fe      | 15 mm |  |  |  |  |
|---------|-------|--|--|--|--|
| Al/CrNi | 10 mm |  |  |  |  |

# **ACESSÓRIOS & CONSUMÍVEIS**

|   | x 4<br>040236  |
|---|----------------|
|   | x 10<br>040212 |
| 0 | x 2<br>040175  |
|   | x 10<br>040168 |



Caixa de consumíveis TPT40 039957



Kit compasso 040205



Carrinho PLASMA 600 040298



Filtro para impurezas 039728

| •          | -AM | $I_2$   |       | <b>→</b> u | nm (max) |         | AIR SYSTEM     |       | AIR SYSTEM EN            |              | EN<br>60974-1 (40°C) | $\Rightarrow$ | <u> </u> |  | IP |
|------------|-----|---------|-------|------------|----------|---------|----------------|-------|--------------------------|--------------|----------------------|---------------|----------|--|----|
|            |     |         | Corte | limpo      | Sepa     | ração   |                |       | 00074 1 (40 0)           |              | IP                   |               |          |  |    |
| 50/60 Hz   | Α   | Α       | Fe    | AI/CrNi    | Fe       | Al/CrNi | Pressure (bar) | L/min | X (40°C)                 | cm           | kg                   |               |          |  |    |
| 230V<br>1~ | 16  | 10 → 40 | 15    | 10         | 20       | 15      | 2.5 → 6.5      | 115   | 10 A @ 60%<br>40 A @ 20% | 42 x 15 x 30 | 8                    | IP 21         |          |  |    |