IMS 160P

MMA 10 ▷ 160A

Ref: 030091

Aparelho com tecnologia inverter e comando por microprocessador.

Dinâmica de arco revolucionária e única no mercado.

Soldadura todos os elétrodos rutilos, básicos, inox e ferro fundido em corrente contínua.

Prático, graças a seu «peso pluma» (4,2 kg), seu volume reduzido e seu baixo consumo (fusível AM 16A)

MMA

- ✔ **Iniciação imediata** graças à sua tensão de carga elevada.
- ✔ **Potência de soldadura constante**
- ✔ **Fusão suave** devido à corrente contínua
- ✔ **Insensível às flutuações de corrente** de saída ou no comprimento do arco.
- ✔ **Ótima penetração** e perfeita estabilidade do arco.

160 A

10 mm max

1.6◂4.0

INCLUDED

Entregue em maleta com:
- Cabo garra de massa (1.6m / ø16mm²)
- Porta-elétrodo (2m / ø16mm²)

VANTAGENS

HOT START : potência acrescentada à reação química inicial.

ANTI STICKING : procedimento anti-cola.

ARC FORCE : aumento temporário da corrente em situação de soldadura difícil.

PROTECT 400

APARELHO PROTEGIDO PARA FUNCIONAR COM GERADORES E CONTRA VARIAÇÕES DE TENSÃO NA ALIMENTAÇÃO (+/-15%).

50/60hz	AM	I_2 MMA	1h / MINI 20" ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	X% (I_2 max)	U_0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA

CE - EN 60974-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE