

As tochas de soldadura MIG/MAG arrefecidas a ar são a solução perfeita para as necessidades dos soldadores para uma vasta gama de tarefas de soldadura. O revestimento antiderrapante e a nova junta esférica do punho GRIP proporcionam-lhe um conforto de trabalho excepcional.

DESCRIÇÃO

Uma tocha extremamente resistente.

Tocha utilizada em caldeiraria pesada e trabalhos estruturais metálicos.

O novo punho ergonómico com revestimento «GRIP» garante uma prensão segura mesmo em posições difíceis.

CARACTERÍSTICAS

- **Corrente máxima (I_{max})** : 500 A : CO₂ e 450 A : Ar/CO₂
No modo pulsado, estas capacidades são reduzidas de 35%
- **Ciclo de trabalho** : 450 A @ 100 %
- **Diâmetro de fio recomendado** : 1,0 a 2,4 mm
- **Comprimento** : 3 m, 4 m & 5 m



CONSUMÍVEIS

Tocha



Suportes para tubos de contato & difusores



AÇO	ALU
042940	



AÇO	ALU
	043022

Tubos de contato.



	AÇO	ALU
Ø 0.8	041790	-
Ø 1.0	419803	419766
Ø 1.2	419810 ● ●	419773 ● ●
Ø 1.4	419827	-
Ø 1.6	419834	041080
Ø 2.4	040533	-

Bicos



soldagem

	AÇO	ALU
Ø 16	042315	

Bainhas

	Ø 0.6/0.8			Ø 1.0 & 1.2				Ø 1.2 & 1.6			Ø 1.6 & 2.4	
	3 m	4 m	5 m	3 m	4 m	5 m	8 m	3 m	4 m	5 m	4 m	5 m
Aço	-	041837	-	041608	041844 ●	062276 ●	-	418417	418424	062283	040526	062290
Teflon	041578	044050	-	041585	044067	-	038677	-	044074	-	-	-
Carbono	-	039834	062306	●	039827 ●	062313	-	-	039810	-	-	-

- Equipamento original aço 4 m
- Equipamento original alumínio 3 m

- Equipamento original aço 5 m
- Equipamento original alumínio 4 m