

As tochas de soldadura MIG/MAG arrefecidas a ar são a solução perfeita para as necessidades dos soldadores para uma vasta gama de tarefas de soldadura. O revestimento antiderrapante e a nova junta esférica do punho GRIP proporcionam-lhe um conforto de trabalho excepcional.

DESCRIÇÃO

Tocha leve e manuseável, com uma pegada muito pequena. Para carroçarias de automóveis e trabalhos em chapa fina. O novo punho ergonómico com revestimento «GRIP» garante uma prensão segura mesmo em posições difíceis.

CARACTERÍSTICAS

- Corrente máxima (I_{max}) : 180 A : CO₂ e 150 A : Ar/CO₂
No modo pulsado, estas capacidades são reduzidas de 35%.
- Ciclo de trabalho : 150 A @ 60 %
- Diâmetro de fio recomendado : 0,6 a 1,0 mm
- Comprimento : 3 m



CONSUMÍVEIS

Tocha



Suportes para tubos de contato & difusores



042902

042988

Tubos de contato.



	AÇO	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	040144	041073

Bicos



	AÇO	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Bainhas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Aço	041592 ●	041837	041608	041844
Teflon	041578	044050	041585	044067
Carbono	-	039834	-	039827

Caixa de consumíveis opção :

Ref. 041226

	x3
	x5
	x5 (M6-Ø 0.6) x5 (M6-Ø 0.8) x5 (Alu-M6-Ø 0.8)
	x3

