## **POWERDUCTION 37LG**

# AQUECEDOR POR INDUÇÃO COM ARREFECIMENTO LÍQUIDO

Ref. 058958



O aquecedor por indução POWERDUCTION 37LG fornece potência de aquecimento imediata para desbloquear, aquecer aço ou alumínio. Leve e portátil, pode aquecer peças de metal por vários minutos sem interrupção graças ao seu resfriamento líquido.

### A ferramenta ideal em mecânica e manutenção:

- Essencial para desbloquear barras de direcção (geometria).
- Desmontagem de limpadores bloqueados e suporte de rodas auxílios.
- Desbloqueamento parafusos, pinos de direcção sem danificar o fole.
- Desmontagem de carda bloqueado no mancal.
- Desmontagem de linhas de escape de carros ou caminhões.
- Descolamento os elementos de aço ou alumínio colados.



Desbloqueamento de roscas



Desbloqueamento de barras de direcção



Gerador entregue completo e já montado, com 1 indutor 90º de aquecimento.

#### **SUAS VANTAGENS**

#### • Potência de aquecimento:

3700W, seleccionável em incremento de 250W. Aquecimento no coração do metal, a uma profundidade de 6mm Você pode levá-lo para vermelho (aproximadamente 1000 ° C)

	37LG	39LG	50LG		
<b>(3)</b>	M10 → 1 s	M12 → 1 s	M14 → 1 s		
+	2 mm → 5 s	2 mm → 5 s	4 mm → 5 s 2 mm → 3 s		
N V	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 15 s	Ø 10 → 10 s		

#### • Segurança e economia de tempo:

Aquecimento imediato sem chama, numa area precisa, que possibilita trabalhar próximo de cabos, canos ou qualquer parte sensível ao calor, sem desmontá-los.

#### • Dispositivo portátil:

Acompanhar em áreas de difícil acesso. Inclui um cabo de indução de 2 metros.

### **Opções:**



ref. 061569 Indutor 20°



ref. 059269
Indutor direito





ref. 062511 Liquido de arrefecimento soldadura especial - 5 l



ref. 051331 + 052284 UNIVERSAL 800 + suporte

	<del>-</del> AM-	w	Freq.	capacidade do reservatório de refrigerante		1	<u> </u>			
50/60hz	А	W	kHz	37LG	39LG	50LG	cm	kg	m	m
230V 1~	16A	3700	20-30	1,5 l	7	I	28,5 x 45 x 25	15	2	2