

REF. 068650

Sváreční kukla ERGOTECH 3/5-13G TRUE COLOR, která je nezbytná pro bezpečnost, chrání obličej a oči svářeče před UV zářením, infračerveným zářením a stříkajícími látkami. Plně automatická maska se ve zlomku vteřiny přepne z čiré na barevnou, jakmile je připravena k použití. Dodává se s velmi pohodlnou čelenkou, která svářeči uvolňuje ruce a nabízí veškeré pohodlí potřebné pro svářečské práce.

FUNKCE

■ 4 možná nastavení:

- odstín 5-9 / 9-13
- citlivost a zpoždění
- režim broušení

■ **K dispozici je 9 odstínů**, vhodné pro všechny svařovací operace. Nabízí svařování metodou TIG od 2 A.

■ díky 4 senzorům

■ **Vynikající klasifikace:** optická třída 1/1/1 (EN379) pro dobrou věrnost obrazu

■ **Světlý odstín 3:** vynikající viditelnost ve světlém stavu pro přípravu svařování

■ **Optimální viditelnost:** XL obrazovka

■ Velmi rychlé stmívání **Vysoká citlivost** : 0.08 ms

■ **Zvětšovací sklo** přizpůsobitelné jako volitelné příslušenství

■ **Technologie TRUE COLOR** : realističtější a detailnější reprodukce barev než u běžných filtrů.



Classic



TrueColor



TECHNICKÉ ÚDAJE

Stupeň ochrany proti UV/IR záření	DIN 15
Klasifikace	1/1/1
Světlý odstín	3
Tmavý odstín	5-9 / 9-13
Reakční doba	0,08 ms
Doba návratu na světlo	0,15 až 0,8 s
Zorné pole	100 x 67 mm
Energie	solární 2 baterie (CR 2032*2)
Hmotnost	520 g
Nastavení	Citlivost, zpoždění, odstín, broušení
Světelný senzor	4
Oblasti použití	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Normy	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

Dodává se s čelenkou Multi Premium navrženou tak, aby minimalizovala namáhání krku.



Vnější úpravy pro ruce v rukavicích

Citlivost

Termín



Odstín 5>13
a režim broušení

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Svařovací maska

043299




Batož s maskou

066656




Potní pásek

043466



x2



114 X 133 (x10)	103,7 X 69,5 (x5)
043893	077102



Lupa (x1)

zoom x2
042780zoom x3
064140