IMS 130P

E-Hand (MMA) 10 ▷ 130A

Art.-Nr. 030633

Mikroprozessorgesteuerter Schweißinverter

Die sehr hohe Lichtbogendynamik ist innovativ und bisher einzigartig auf dem Schweißmarkt

Verschweisst an Gleichstrom alle gängigen rutil und basisch umhüllten Stabelektroden (Edelstahl, Gusseisen)

Praktisch dank geringem Gewicht (2,9 kg), stark reduziertem Volumen und sehr geringem Stromverbrauch.

E-Hand (MMA)

- ✔ **Gute Zündeigenschaften** dank erhöhter Leerlaufspannung.
- ✔ **Konstante Schweißleistung**.
- ✔ **Gleichbleibende Abschmelzleistung** durch Gleichstrom.
- ✔ **Unempfindlich** gegenüber Strom- und Lichtbogenlängenschwankungen.
- ✔ **Sehr guter Einbrand und stabiler Lichtbogen**.

130 A

8 mm max

1.6 ◢ 3.2

INCLUDED

im Koffer geliefert mit :
- Massekabel (1.6m / ø16mm²)
- Elektrodenhalter (2m / ø16mm²)

VORZÜGE

HOT START : optimiert das Zündverhalten.

ANTI STICKING : verringert das Risiko des Festklebens der Elektrode.

ARC FORCE : optimiert die Lichtbogenstabilität.

PROTECT 400

Geschützt gegen Überspannungen bis 400V und geeignet zum Betrieb an Stromaggregat dank Protec 400.

50/60hz	AM	I_2 MMA	1h / MINI 20" ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	X% (I_2 max)	U_0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA

CE - EN 60974-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE