GOLD MULTI 140

1-PH. MIG/MAG E-HAND-SCHWEISSINVERTER 30 ▷ 140

Art.-Nr.: 032590

Das GOLD MULTI 140 ist ein halb-synergisches MIG/MAG-, Fülldraht- und E-Hand-Schweißgerät. Mithilfe einem intuitiven Bedienfeld wird die Einstellung der Drahtspannung und -Geschwindigkeit erleichtert. Ultraleicht ist es einfach tragbar. Das GOLD MULTI 140 ist für Stahl, Edelstahl und Alu einsetzbar.

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Ultraleicht und tragbar

- Gewicht: 7,8kg
- Ergonomischer Griff

einfache Einstellung



- Auswahl der vorgegebenen Spannung von 15 bis 2,V
- Auswahl der Drahtgeschwindigkeit von 3 bis 9m/min

Robust gebaut

- verstärkte Bauweise
- Silentblocke zur Dämpfung von Stößen und Vibrationen

Integrierte Drahtvorschubkoffer

- ø 100mm Spule (1 kg).
- 2 Drahtführungsrollen
- Originalausstattung
  - Stahl: 0,8mm
  - Fülldraht: 0,9mm

vereinfachtes Display

2 farbige LED für die Visualisierung:
- Thermoschutz EIN/AUS
- Stromversorgung AN

MIG/MAG E-Hand-Schweißen

- Draht von Ø 0,6 mm bis 0,8 mm.
- Elektrode Ø 1,6 mm bis 3,2 mm.

MIG/MAG-Brenner

- wird mit einem für Stahl geeigneten ablösbaren Brenner 150A mit 2,20m Länge geliefert
- Eurozentralanschluss für eine einfache Montage/Demontage

Verpolungssystem

- für Fülldraht-Schweißen

Eigenschaften

INVERTER — Die Inverter-Technologie bringt einen ausgezeichneten Schweißstrom bei einem niedrigeren Stromverbrauch.

Ø 1,6>3.2 mm RUTILE — kann rutil umgehüllten Elektroden schweißen. Antisticking: optimiert die Elektrodenführung.

GAZ / NO GAZ — Kann die Folgende schweißen:
- MIG/MAG-Schweißen mit massivem Draht mit Gas
- Fülldraht-Schweißen ohne Gas

Fülldraht-Schweißen

Das Fülldraht-Schweißen ermöglicht:

- mithilfe dem Verpolungssystem mit Fülldraht zu schweißen
- unempfindlich gegenüber Außeneinflüßen (Wind, ...) zu sein
- leichter und mobiler zu sein, da keine Gasflasche nötig sind
- optimal für Außenarbeiten auf dünnen Blechen zu sein

Im Lieferumfang

- **Masseklemme**
  (Kabel 1,6 m / 16 mm²)

- **Elektrodenhalter**
  (Kabel 1,6 m / 10 mm²)

- **Zubehörbeutel**
  - Kontaktrohr 0,9 mm.
  - «No Gas»-Düse
  - Kontaktrohr-Schraubenschlüssel
  - Gasrohr 1 m.
  - 2 Schlauchschelle für das Gasrohr

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8	8 kW