IMS 130P

MMA 10 ▷ 130A

Ref: 030633

- Aparato con tecnología inverter y pilotado por microprocesador.
- La dinámica del arco del producto es revolucionaria y es única sobre el mercado.
- Suelda todo tipo de electrodos rutiles, básicos, inox, hierro colado, en corriente continua.
- Práctico, gracias a su peso mínimo (2,9 kg), su volumen muy reducido y su consumo muy bajo (enchufe 13 A fusible AM).

MMA

- ✔ **Cebadura inmediata** gracias a su tensión en vacío muy elevada.
- ✔ **Potencia de soldadura** constante.
- ✔ **Fusión muy dulce** gracias a su corriente continua.
- ✔ **Insensible a las fluctuaciones de corriente** de la red eléctrica o a la longitud del arco.
- ✔ **Excelente penetración** y perfecta estabilidad del arco.

130 A

8 mm max

1.6 ◢ 3.2

INCLUDED

Entregado en un maletín con :
- Cable de masa (1.6m / ø16mm²)
- Porta-electrodo (2m / ø16mm²)

VENTAJAS

HOT START : potencia incrementada en el cebado.

ANTI STICKING : reduce los riesgos de pegado del electrodo en caso de contacto con la pieza.

ARC FORCE : aumento puntual de corriente durante una soldadura difícil.

PROTECT 400

Probado en fábrica contra las sobre-tensiones hasta 400V. Se adapta al uso en grupo electrógeno mediante la tecnología Protec 400.

50/60hz	AM	I2 MMA	1h / MINI 20" ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	EN60974-1 (40°C) IA (60%)	X% (I2 max)	U0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA

CE - EN 60974-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE