GOLD MULTI 140

MMA /MIG-MAG MONOFÁSICO INVERTER 30 ▷ 140 A

Ref: 032590

El GOLD MULTI 140 es un equipo semiautomático que combina los procesos de soldadura MIG/MAG, hilo revestido y MMA. Mediante su interfaz intuitiva, el ajuste de la tensión y de la velocidad de hilo es más fácil. Ultra-ligero: muy fácil de transportar. El GOLD MULTI 140 está recomendado para la soldadura de acero, acero inoxidable y aluminio.

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Ultra ligero y portátil

- Peso de 7,8 kg.
- Mango ergonómico.

Ajuste intuitivo



- Selección de la tensión de 15 a 21 V.
- Selección de la velocidad de avance del hilo de 3 a 9 m/min.

Estructura robusta

- Mecánica reforzada.
- Silentblocs que absorben los choques y las vibraciones.

Devanadera integrada

- Bobinas de ø100 (1 kg).
- Motor de 2 rodillos.
- Incluye los rodillos siguientes :
  - acero : 0,8
  - no gas : 0,9

Indicaciones simples

2 LED de colores para visualizar :
- la activación de la seguridad térmica
- la conexión a la red eléctrica

MIG/MAG - MMA

- Hilo de Ø 0,6 mm a 0,8 mm.
- Électrode Ø 1,6 mm à 3,2 mm.

Antorcha MIG/MAG

- Incluye antorcha extraíble de 150 A y 2.20 m para acero.
- Conector europeo que permite un montaje y desmontaje rápido.

Cable de inversión de polaridad

- Para soldadura de hilo NO GAS.

Características

Tecnología inverter para asegurar una excelente calidad de corriente de soldadura y un débil consumo eléctrico.

Permite soldar electrodos con revestimiento rutilo.
Función Antisticking (evita que se pegue el electrodo durante el cebado).

Permite soldar:
- en proceso MIG/MAG hilo con gas
- en proceso NO GAS hilo revestido sin gas

NO GAS listo para ser usa-

Este proceso permite :

- Soldar con un hilo revestido mediante la inversión de polaridad.
- Resiste a las alteraciones de entorno exterior (corrientes de aire,...).
- Portabilidad incrementada por la ausencia de botella voluminosa.
- Ideal para los trabajos en exterior o las chapas finas.

Incluye

- **Pinza de masa**
  (cable 1,6 m / 16 mm²)

- **Portaelectrodos**
  (cable 1,6 m / 10 mm²)

- **Saquito de accesorios**
  - Tubo de contacto 0.9 mm.
  - Boquilla «no gas».
  - Llave de fijación para tubos de contacto.
  - Tubo para gas 1 m.
  - 2 abrazaderas de apriete para el tubo de gas.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8	8 kW