Antorcha MIG/MAG 300A (MB240)

Refrigerada por LÍQUIDO

Equipada para la soldadura de acero/inox:
Ref. 040694 (3 m) & Ref. 043275 (4 m)

Equipada para la soldadura de aluminio:
Ref. 040748 (3 m) & Ref. 043282 (4 m)

Las antorchas de soldadura MIG/MAG refrigeradas por líquido son la respuesta perfecta a las necesidades de los soldadores que realizan una amplia gama de trabajos. El revestimiento antideslizante y la nueva rótula del mango GRIP proporcionan una comodidad de trabajo excepcional.

DESCRIPCIÓN

Esta antorcha es muy apreciada por su cuello de cisne compacto.
Utilización para trabajos precisos que requieran una potencia media.

CARACTERÍSTICAS

- **Corriente máx (I_{max}) :** 300 A : CO_2 y 270 A : Ar/CO_2
En modo pulsado, estas capacidades se reducen en un 35%.
- **Ciclo de trabajo:** 270 A @ 100 %
- **Diámetros de hilo recomendados:** 0,8 a 1,2 mm
- **Longitudes:** 3m & 4m

CONSUMIBLES

Antorcha

Soportes tubo de contacto & difusores

ACERO	ALU
043589	

ACERO	ALU
043541	

Tubos de contacto

	ACERO	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041950	041059
Ø 1.0	041967	041066
Ø 1.2	041974 ●●	041073 ●●

Boquillas

soldadura

	ACERO
Ø 12	043534 ●●●●

soldadura

	ALU
Ø 17	046221

Fundas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Acero	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
Teflón	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Carbón	-	039834	-	039827	-	039810

● Equipamientos de origen acero 3m
● Equipamientos de origen aluminio 3m
● Equipamientos de origen acero 4m
● Equipamientos de origen aluminio 4m