Antorcha MIG/MAG 150A (MB15)

Refrigerada por AIRE

Ref. 041424 (equipada para la soldadura de acero/inox)
Ref. 041462 (equipada para la soldadura de aluminio)

Las antorchas de soldadura MIG/MAG refrigeradas por aire son la respue
necesidades de los soldadores que realizan una amplia gama de trab

DESCRIPCIÓN

Antorcha ligera y manejable.
Para reparación de carrocerías y chapas finas.
Solución segura y económica.
Ocupa poco espacio.

CARACTERÍSTICAS

- **Corriente máx. (I_{max}) :** 180 A : CO_2 y 150 A : Ar/CO_2
En modo pulsado, estas capacidades se reducen en un 35%.
- **Ciclo de trabajo :** 150 A @ 60 %
- **Diámetros de hilo recomendados:** 0,6 a 1,0 mm
- **Longitud :** 3 m

CONSUMIBLES

Antorcha

Soportes tubo de contacto & difusores

ACERO	ALU
042902	

ACERO	ALU
042988	

Tubos de contacto

	ACERO	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041912 ●	041059 ●
Ø 1.0	041929	041066
Ø 1.2	*040144*	*041073*

Boquillas

A *soldadura*

B *punteado*

C  *soldar clavos*

D *no gas*

	ACERO	ALU
A	041875 ●	041875 (Ø 12) ● 046214 (Ø 16)
B	041851	041851
C	041523	-
D	041868	-

Fundas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2	
	3 m	4 m	3 m	4 m
Acero	041592 ●	041837	041608	041844
Teflón	041578 ●	044050	041585	044067
Carbón	-	039834	-	039827

Caja de consumibles (opción):

Réf. 041226

	x3
	x5
	x5 (M6-Ø 0.6) x5 (M6-Ø 0.8) x5 (Alu-M6-Ø 0.8)
	x3

● Equipamientos de origen acero
● Equipamientos de origen aluminio