# GUANTES DE SOLDADOR TIPO ARGÓN
## Ref. 2540 (ref. GYS 045194)

**FICHA TÉCNICA**

## TALLAS Y DIMENSIONES

| Talla | 9 | 10 |
|---|---|---|
| Réf. | 2539 | 2540 |
| Longitud total (mm) | 355 | 355 |
| Altura del manguito (mm) | 145 | 145 |
| Anchura del manguito (mm) | 165 | 165 |
| Anchura de la entrada del guante (mm) | 130 | 135 |
| Largeur de la paume (mm) | 115 | 125 |

## DESCRIPCIÓN GENERAL Y MATERIALES

- Guantes de soldador
- Tipo argón
- Todo **piel de cordero**
- **Manguito** de piel de 15cm

## VENTAJAS ESPECÍFICAS

- Comodidad
- Gran flexibilidad
- Destreza

## PRINCIPALES CAMPOS DE USO

- Trabajos de soldador
- Metalurgia
- Soldadura en frío tipo argón

## CONTENIDO

- 1 par

## ESTANDARIZACIÓN

Este guante es conforme al modelo de equipo de protección individual para el que se ha emitidoel certificado CE de tipo **6479 Issue** 2 suministrado por **SATRA (entidad n°0321)**

**EN420:2003+A1:2009**

**EN388:2016**

**3011X**

- **Abrasión** = 3/4
- **Corte** por cuchilla= 0/5
- **Desgarro** = 1/4
- **Perforación** = 1/4
- **Corte TDM**= non testé

**EN12477:2001+A1:2005**
**Tipo B - mayor destreza**

**EN407:2004**

**422X4X**

- Resistencia a **la inflamabilidad** = 4/4
- Resistencia al **calor por contacto** = 2/4
- Resistencia al **calor convectivo** = 2/4
- Resistencia al **calor radiante** = X
- Resistencia a **las pequeñas salpicaduras de metal fundido** = 4/4
- Resistencia a **grandes salpicaduras de metal fundido** = X

**EUROPROTECTION** – 420, rue de la Dombes – 01700 MIRIBEL – FRANCE