Extractor de humos

Extractor de humos UNI 2.0 RE (400V) + BRAZO

Ref. 061545

El extractor de humos UNI 2.0 RE y su brazo 160/3 han sido diseñados para extraer y purificar los humos secos producidos por los distintos procesos de soldadura. El dispositivo dispone de un brazo de aspiración desmontable que gira 360°.

Aplicaciones

El extractor UNI 2.0 ha sido diseñado para las siguientes aplicaciones:
- Soldadura MMA
- Soldadura TIG
- Soldadura MIG/MAG

Filtraciones

Cuatro niveles de filtración:
1 - Filtro metálico (nivel de filtración: 1)
2 - Filtro ondulado (nivel de filtración: 2)
3 - Filtro de bolsa rígida HEPA (nivel de filtración: 3)
4 - Filtro de carbón (opción : ref. 064522)

Panel de mandos

	Encendido/Apagado
	Ventilador encendido
	Alerta filtro obstruido

Se suministra con:
- cable de 6 m (4x2,5 mm²)
- toma no incluida

Escape exterior



- Los gases y humos generados durante la soldadura se descargan al exterior para evitar que se propaguen en el entorno de trabajo.
- Se debe contar con un conducto de 150 mm de diámetro para evacuar los humos al exterior.

Brazo 160/3

- **Resistente :** La estructura interna autoportante está fabricada con tubos de acero reforzado y componentes de aleación de aluminio 6061 anodizado para garantizar la resistencia a lo largo del tiempo (a pesar de la exposición continua a los humos).
- **Ligero :** El tubo rígido de aluminio lo hace aún más ligero.
- **Eficaz :** El perfil cuadrado de la campana garantiza la máxima aspiración.
- **Ajustable :** El caudal de aspiración es regulable y la campana dispone de un asa para un mejor agarre. El brazo gira 360°.
- **Seguro :** Dispone de una rejilla de seguridad anti-intrusión (paños/papeles).

50/60hz	AM	Potencia W	Corriente A	Caudal m³/h	Vacío Pa	Emisión sonora dB(A)	Brazo m	kg	IP
400V 3~	32A	1 100	4,85	1 500	1400	73	3	100	55