

IMS SPOT EXPERT 230

EQUIPO DE ENDEREZADO DE ACERO

Ref: 066892



Destinado a las diferentes operaciones de desabollo y de enderezado del carroceros, el IMS SPOT EXPERT 230 es un aparato de alta gama con una potencia de hasta 3800A. El ajuste de la corriente y del tiempo permite un control preciso del impacto de la soldadura sobre las zonas galvanizadas y en especial las chapas finas.

UN MATERIAL PARA LOS PROFESIONALES EXIGENTES

Diseñado para una alimentación de 230 V (enchufe de 16 A), el GYSPOT EXPERT ofrece dos modos de uso:

- ☑ Un modo de uso MANUAL que permite ajustar independientemente la corriente y el tiempo de soldadura para adaptarse con precisión a las necesidades del carroceros.
- ☑ Un modo de uso SINÉRGICO que utiliza los ajustes establecidos por los expertos de GYS. Seleccione simplemente la herramienta utilizada y el nivel de potencia adaptado al grosor de la chapa sobre la que va a trabajar.

Para un uso cómodo, propone igualmente dos sistemas de cebado:

- ☑ un cebado automático : mediante un simple contacto entre la herramienta y la pieza a enderezar.
- ☑ un cebado manual: por presión sobre un gatillo cuando la herramienta se encuentra en contacto con la pieza.



UNA HERRAMIENTA COMPLETA Y POLIVALENTE

El IMS SPOT EXPERT ha sido diseñado para realizar múltiples operaciones en carrocería. El usuario puede elegir entre los 7 programas específicos:

- | | |
|---|--|
| 1 | • Trabajos de desabollo |
| 2 | • Soldadura de hilo ondulado o de anillas para enderezado |
| 3 | • Supresión de impactos con embudo de cobre específico |
| 4 | • Electrodo de carbono para el tensado de chapas |
| 5 | • Soldadura de remaches para barras laterales |
| 6 | • Soldadura de arandelas para fijación de la masa |
| 7 | • Soldadura de pernos para fijación de masas del vehículo y cables de unión. |

INCLUYE LOS ELEMENTOS INDISPENSABLES



▶ UNA PISTOLA CON GATILLO
ref. 057524 - 2 m - Ø 70 mm²



▶ 1 SPOTTER BOX PRO
ref. 050075



▶ 1 MANGO DE SABLE AUTOMÁTICO
ref. 059207 - 3 m - Ø 70 mm²

Longitud del cable:
masa : 2 m
fuente de alimentación : 8 m

COMPLEMENTOS



▶ Carrito UNIVERSAL 800
ref. 051331

▶ Carrito SPOT 1600
ref. 051348

		I_{RMS}	I_{2max}	U_2			DETECTION		
230 V ~1	16A (D)	2800 A	3800 A	7,4 V	OK	OK	AUTO / MANUAL	22,5 x 36 x 23,5	20.5

