PUNTATRICE PORTATILE

Portaspot 230

Ref. 022256

INVEST IN THE FUTURE

Concepito per la produzione nei reparti industriali *(uso non intensivo)*, questo sistema di saldatura a punti portatile sarà l'aiuto ideale per l'assemblaggio di lamiere sottili in acciaio dolce, come i mobili di metallo o il restauro di vecchi veicoli. Questo utensile è dotato di interfaccia intuitivo gestito da un microprocessore che permette un utilizzo molto facile.

CARATTERISTICHE

• Regolazione sinergica : Grazie alla selezione dello spessore delle lamiere da assemblare, la PORTASPOT definisce la corrente e il tempo di puntatura ottimale.
(nota : è possibile adattare manualmente il tempo di puntatura definito dall'apparecchio)

• Permette di saldare lamiere da 0.6 + 0.6mm a 2.0 + 2.0mm (ideale 1.2 + 1.2mm).

• Funzionamento in puntatura continua o a pulsazione (per gli acciai più duri o per lamiere con pellicole di protezione particolari).

• Regolazione della forza di serraggio sul bracccio da 30daN a 120daN (con braccio di L= 110 mm)

• Impugnatura in materiale isolante termico

• Funziona su presa 230V - 16A

• Non necessita di manutenzione (ingrassaggio permanente)

• Protezione termostatica.

• **Fornito con braccio PX1**

TASTIERA DI COMANDO

Tastiera dall'utilizzo semplice



Puntatura a impulso semplice in posizione AUTO	Numero di punti prima del primo rilascio termico	Numero di punti tra due rilasci termici
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Puntatura ad impulsi multipli in posizione AUTO	Numero di punti prima del primo rilascio termico	Numero di punti tra due rilasci termici
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

BRACCIO



PX1 (incluso) **047945**

PX2 **047938**

PX3 **047921**

PX4 **047914**

ELETTRODI E CAPPE

EX40 **047884**

EX60 **047891**

EX80 **047907**

Cappe tipo F (x6) **049970**

ACCESSORI



Lame **052857**

Affila cappe **048966**

Chiave smonta cappe **050846**

50/60hz	AM	I_{2CC}	I_{2p}	mm	U_{20}	IP	Cable ↔ m	Cable Ø mm²	100% CU		
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2.45V	20	2.5	3x2.5	OK	36x29x10 cm	10 kg