IMS 130P

MMA 10 ▷ 130A

Ref: 030633

- Apparecchio di tecnologia inverter comandato da micriprocessori.
- Dinamica d'arco rivoluzionaria e unica sul mercato.
- Salda tutti gli elettrodi Rutillo, Basico, Inox, fonti in corrente continuo
- Pratico, grazie alla sua leggerezza (2,9 kg), alle dimensioni ridotte e al basso consumo di energia.

MMA

- ✔ **Inesco immediato** grazie all'elevata tensione a vuoto.
- ✔ Potenza di saldatura constante.
- ✔ **Fusione fluida** grazie alla corrente continua.
- ✔ **Insensibile alle fluttuazioni di corrente** locali o alla lughezza d'arco.
- ✔ **Ottima penetrazione** e perfetta stabilità d'arco.

130 A

8 mm max

1.6 ◂ 3.2

INCLUDED

Venduto nella valigetta con :
- Pinza di massa (1.6m / ø16mm²)
- Porta-elettrodo (2m / ø16mm²)

QUALITÀ

HOT START : potenza aumentata all'inesco.

ANTI STICKING : procedimento anti-incollatura.

ARC FORCE : aumento occasionale della corrente a seconda della difficoltà di saldatura.

PROTECT 400

APARECCHIO PROGETTATO PER FUNZIONARE ANCHE SU GENERATORI E PROTETTO DA VARIAZIONI DI TENSIONE DI ALIMENTAZIONE (+/-15%).

50/60hz	AM	I_2 MMA	1h / MINI 20" ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	EN60974-1 (40°C) I_A (60%)	X% (I_2 max)	U_0	mm²	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V	13A	10 - 130A	62	50	47	24	-	45A	130A 5%	80V	10/25	10x17x25 / 2.9	4 kW 5 kVA

CE - EN 60974-1

www.ims-welding.com

MADE in FRANCE