

IMS COMBIDUCTION AUTO 50 LG

DISPOSITIVO A INDUZIONE

Ref: 072022



Il COMBIDUCTION AUTO 50 LG fornisce una potenza di riscaldamento immediata per tutti gli interventi polivalenti sull'acciaio e sull'alluminio. Combina due possibilità di riscaldamento:

- con induttori da carrozzeria grazie al suo connettore adattato,
- con induttori meccanici grazie alla sua lancia.

Questa stazione a induzione è lo strumento ideale per garage e carrozzerie.


LA VERSATILITÀ CHE LO RENDE UNICO

Induttori Carrozzeria ● Fornito di serie ● In opzione



- Scollaggio degli elementi in Acciaio o Alluminio incollati.
- Raddrizzamento del telaio piegato (escluso acciaio HLE).
- Scollaggio adesivi, logo, bacchette, modanature.
- Rimozione di vetri incollati conservando il coprismozzo (lunotto posteriore, finestrino, tetto panoramico, ecc.).
- Rimozione degli anti-ghiaia e le guarnizioni di tenuta.
- Riparazione di leggere ammaccature nella carrozzeria senza ritoccare la vernice.

Induttori Meccanica ● Fornito di serie ● In opzione



- Indispensabile per lo sbloccaggio dei tiranti (geometria).
- Smontaggio delle candele di preriscaldamento, dei tergicristalli bloccati, del porta ruota di scorta.
- Sbloccaggio dei bulloni, degli snodi dello sterzo senza rovinare il soffietto.
- Rimozione di alberi cardanici grippati nel mozzo.
- Rimozione di tubi di scarico di auto o camion.

UNA POTENZA E UN RISPARMIO DI TEMPO ASSICURATI

- **Potenza di riscaldamento:**
5 200 W, selezionabile a scatti di 500W. Riscalda il cuore del metallo e porta al rosso (800°C circa).

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

- **Sicurezza e risparmio di tempo :**
Riscaldamento immediato senza fiamma, su una zona precisa, ciò permette di lavorare vicino a cavi, tubi o qualsiasi pezzo sensibile al calore, senza smontarlo.

- **Comodità d'uso :**
Cavo induttore di 3 metri, permette di lavorare in altezza o nei punti dove il generatore non riesce ad arrivare.



Il pedale pneumatico semplifica la manipolazione.

Liquido di raffreddamento (opzione)



Il prodotto richiede l'utilizzo di un liquido di raffreddamento speciale saldatura non fornito (Ref. 052246).

Adattatori ed induttori supplementari



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	capacità del serbatoio del liquido di raffreddamento	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3