PUNTLASAPPARAAT

Portaspot 230

Artikelcode 022256

GYS
INVEST IN THE FUTURE

Dit puntlassysteem met elektrische aandrijving, ontworpen voor de productie in een industriële omgeving *(niet intensief gebruik)* , is de ideale partner bij het assembleren van fijn plaatwerk van zacht metaal, zoals metalen meubels of het restaureren van oude auto's. Dit puntlassysteem, met intuïtieve interface en microprocesseur-bestuurd is eenvoudig in gebruik.

EIGENSCHAPPEN

- Synergetische instelling : U kunt de dikte van de te assembleren onderdelen kiezen, de PORTASPOT geeft vervolgens de optimale lasstroom en lastijd aan. (let op : het is tevens mogelijk om handmatig de pulsduur bij te stellen).
- Kan plaatwerk lassen van 0.6 + 0.6mm tot 2.0 + 2.0mm (ideaal voor 1.2 + 1.2mm).
- Werkt met onderbroken of continue puls (voor harder staal of plaatwerk met speciaal beschermfolie).
- Afstelling van de klemkracht van de armen van 30daN tot 120daN (met armen L= 110 mm)
- Handgreep van isolerend thermisch materiaal
- Werkt met een 230V - 16A stopcontact
- Behoeft geen onderhoud (levenslange smering)
- Beveiliging met thermostaat.
- **Geleverd met arm PX1**

Puntlassen enkelvoudige impuls in AUTO instelling	Aantal punten voor de eerste thermische inschakeling	Aantal punten tussen twee thermische inschakelingen
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Puntlassen meervoudige impuls in AUTO instelling	Aantal punten voor de eerste thermische inschakeling	Aantal punten tussen twee thermische inschakelingen
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3

BEDIENINGSPANEEL

Makkelijk te bedienen paneel



ARMEN



PX1 (inclusief) **047945**
PX2 **047938**
PX3 **047921**
PX4 **047914**

ELEKTRODEN EN CAPS

EX40 **047884**
EX60 **047891**
EX80 **047907**
Caps Type F (x6) **049970**

ACCESSOIRES



Mes **052857**
Caps slijper **048966**

Sleutel demonteren caps **050846**

50/60 Hz	AM	I2CC	I_{2p}	mm	U_{20}	IP	Cable ↔ m	Cable Ø mm²	100 % CU		
1 x 230V	16A	6 300A	700A	2+2 mm	2,45V	20	2.5	3x2,5	OK	36x29x10 cm	10 kg

CE - EN 62135-1

MADE in FRANCE

www.gys.fr