

# IMS COMBIDUCTION AUTO 50 LG

INDUCTIE APPARAAT

Ref: 072022




De COMBIDUCTION AUTO 50 LG levert een onmiddellijk opwarmend vermogen voor al uw reparaties op aluminium of stalen onderdelen. Hij combineert twee verwarmingsmogelijkheden:

- met carrosserie-spoelen dankzij de aangepaste connector,
- met mechanische spoelen dankzij de lans.

Dit inductiestation is het ideale gereedschap voor garages en carrosseriebedrijven.

## DE VEELZIJDIGHEID DIE DIT APPARAAT UNIEK MAAKT

### Inductoren Carrosserie ● Standaard geleverd met ● Optioneel



Autoruit ● 053373  
Stickers ● 053359  
Spiraal ● 054783  
Uitdeuken ● 054776

- Losweken van aan elkaar gelijmde stalen of aluminium elementen.
- Het herstellen van een beschadigd chassis (met uitzondering van HLE staal).
- Het losweken van stickers, logo's, strippen.
- Het verwijderen van geplakte ruiten, met behoud van de elektrische raamschakelaar (achterraut, zijruit, panoramisch dak...).
- Het verwijderen van een anti-grindlaag en afdichtingsprofielen.
- Het repareren van kleine deuken op de carrosserie, zonder spuiten.

### Mechanische inductoren ● Standaard geleverd met ● Optioneel



C20/B1 ● 056862  
285 ● 064485  
S70 ● 061569  
S90 ● 058927  
S180 ● 059269  
S20/B1 ● 064874  
S180/B1 ● 064881  
S180/B2 ● 064928

- Onmisbaar bij het deblokken van verbindingstangen. (geometrie).
- Het demonteren van gloeibougies, geblokeerde ruitenwissers, reservewiel-houders.
- Het deblokken van moeren of spoor-stang-einden zonder de balg te beschadigen.
- Het demonteren van de cardanas en de naaf.
- Het demonteren van uitlaten van personenauto's en vrachtauto's.

## EEN ZEER KRACHTIG VERMOGEN EN EEN GEGARANDEERDE TIJDWINST

- **Opwarmend vermogen :**  
5 200 W, regelbaar in stappen van 500 W. Verwarmt de kern van het metaal en gloeit het op (tot ongeveer 800°C).

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

- **Veiligheid en Tijdsbesparing :**  
Warmt onmiddellijk, zonder vlammen en zeer nauwkeurig op, zodat u zonder risico's in de buurt van kabels, slangen, of andere warmte-gevoelige onderdelen kunt werken zonder dat u deze hoeft te demonteren.

- **Gebruikersgemak :**  
Inductiekabel van 3 meter lang, waarmee u eenvoudig in de hoogte en op moeilijk bereikbare plekken kunt werken, daar waar de generator niet kan komen.



2 IN 1

Het pneumatische pedaal maakt de bediening nog eenvoudiger.

### Koelvloeistof (optioneel)



Dit apparaat vereist het gebruik van een speciale laskoelvloeistof (niet meegeleverd, art. code 052246).

- **Extra adapters en inductoren**



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	inhoud van het koelvloeistofreservoir	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3