Tocha MIG/MAG 250A (MB25)

Arrefecimento AR

Ref. 040540 (Equipada para soldadura de aço/aço inox)

BINZEL®

As tochas de soldadura MIG/MAG arrefecidas a ar são a solução perfeita para as necessidades dos soldadores para uma vasta gama de tarefas de soldadura. O revestimento antiderrapante e a nova junta esférica do punho GRIP proporcionam-lhe um conforto de trabalho excepcional.

DESCRIÇÃO

Tocha concebida para a aspiração e evacuação de fumos na fonte com base nas tochas MIG/MAG standard. Combinado com um aspirador com filtro BINZEL ou conectado a um sistema de aspiração centralizado, a tocha aspiradora protege o ambiente imediato do soldador.

CARACTERÍSTICAS

- **Corrente máxima (I_{max}) :** 230 A : 230 A: CO2 e 200 A: Ar/CO2
  No modo pulsado, estas capacidades são reduzidas de 35%.
- **Ciclo de trabalho :** 230 A @ 60 %.
- **Diâmetro de fio recomendado:** 0,8 a 1,2 mm
- **Comprimento :** 3 m

CONSUMÍVEIS

Tocha

Suportes para tubos de contato & difusores

042995



042919

Tubos de contato.

Ø 0.6	*041905*
Ø 0.8	041950 ●
Ø 1.0	041967
Ø 1.2	041974

Bicos

aspiração

Ø 15	040571

+

soldagem

Ø 15	041882

Bainhas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
AÇO	041592 ●	041837	041608	041844	418417	418424
Teflon	041578	044050	041585	044067	-	044074
Carbono	-	039834	-	039827	-	039810

Caixa de consumíveis opção :

Ref. 041233

x5

x3

x5 (M6-Ø 0.6)
x5 (M6-Ø 0.8)
x5 (Alu-M6-Ø 1.0)

x3

● Originele apparatuur