Tochas MIG

Tocha MIG/MAG 300A (MB240)

Arrefecida LÍQUIDO

Equipada para soldadura de aço/aço inoxidável:
Ref. 040694 (3 m) & Réf. 043275 (4 m)

Equipada para soldadura de alumínio :
Ref. 040748 (3 m) & Réf. 043282 (4 m)

As tochas de soldadura MIG/MAG arrefecidas a ar são a solução perfeita para as necessidades dos soldadores para uma vasta gama de tarefas de soldadura. O revestimento antiderrapante e a nova junta esférica do punho GRIP proporcionam-lhe um conforto de trabalho excepcional.

DESCRIÇÃO

Esta tocha é muito popular por causa do tamanho pequeno do pescoço de cisne.
Utilização para trabalhos precisos que exijam potência média.

CARACTERÍSTICAS

- **Corrente máxima (I_{max}) :** 300 A: CO2 e 270 A: Ar/CO2
No modo pulsado, estas capacidades são reduzidas de 35%.
- **Ciclo de trabalho :** 270 A @ 100 %
- **Diâmetro de fio recomendado :** 0,8 à 1,2 mm
- **Comprimento :** 3 m & 4 m

CONSUMÍVEIS

Tocha

Suportes para tubos de contato & difusores

AÇO	ALU
043589	

ACIER	ALU
043541	

Tubos de contato.

	AÇO	ALU
Ø 0.6	041905	-
Ø 0.8	041950	041059
Ø 1.0	041967	041066
Ø 1.2	041974 ● ●	041073 ● ●

Bicos

soldagem

	AÇO
Ø 12	043534 ● ● ● ●

soldagem

	ALU
Ø 17	046221

Bainhas

	Ø 0.6/0.8		Ø 1.0 & 1.2		Ø 1.2 & 1.6	
	3 m	4 m	3 m	4 m	3 m	4 m
Aço	041592	041837	041608 ●	041844 ●	418417	418424
Teflon	041578	044050	041585 ●	044067 ●	-	044074
Carbono	-	039834	-	039827	-	039810

● Equipamento original aço 3 m
● Equipamento original alumínio 3 m
● Equipamento original aço 4 m
● Equipamento original alumínio 4 m