

IMS PLASMA NEOCUT 105

CORTADOR PLASMA (20 ▷ 105A)

Ref. 065840 / Ref. 063457



O NEOCUT 105 é um cortador a plasma com um ciclo de trabalho de 100% a 105 A para trabalhos de corte de até 50 mm de espessura em ambientes industriais. É equipado com gerenciamento automático da pressão de ar, em todos os modos, oferecendo ótima qualidade de corte durante toda a vida útil dos consumíveis. Também conectável à mesa de corte, seu modo «Marcação» é ideal para traçagem e identificação de peças.

PRESSÃO DE AR SINÉRGICA

- Gestão automática de pressão e vazão de ar, qualquer que seja o comprimento da tocha e do modo de trabalho (corte, goivagem e marcação)
- Otimização da vida útil do consumível

PRODUTIVIDADE MÁXIMA

- Ciclo de trabalho de 100 % 105 A (40°C).
- Modo «Marcação» é ideal para traçagem e identificação de peças.
- Corta todos os aços (macios, inoxidáveis, endurecidos, HLE), alumínio, cobre, etc.
- Resfriamento da estação otimizado para operação em ambiente industrial.
- Conectável através de um kit CNC opcional para uso em uma mesa de corte automatizada.
- Estrutura reforçada IP 23.

DE UTILIZAÇÃO FÁCIL

- Interface ergonômica com visor OLED (7 idiomas).
- 6 modos de trabalho: Corte, Corte com gatilho travado, goivagem, goivagem com gatilho travado, Corte de chapas perfuradas, Marcação.
- Medidor para monitorar o desgaste dos consumíveis (bocal e eletrodo).
- Diagnóstico pneumático (teste de umidade e controle de compressor).
- Escorvamento sem HF que evita distúrbios que podem danificar equipamentos eletrônicos nas proximidades
- Atualização de software via cabo USB simplificado, sem ferramentas ou desmontagem.

TOCHA DE ALTO DESEMPENHO

- Tocha Premium disponível em 2 comprimentos e 2 formas (manual e reta para automação)
- Grande variedade de consumíveis adaptados a todas as espessuras.
- Projetado para suportar choque e calor.
- Conexão / desconexão rápida da tocha, sem ferramentas, facilitando o transporte e a manutenção.
- Mecanismo de gatilho fácil de usar para maior conforto.



Entregue com:	4 m 16 mm ²	MT 125 6 m
ref. 065840	✓	-
ref. 063457	✓	✓



Interface multilíngue intuitiva



ACESSÓRIOS E CONSUMÍVEIS (opções)

Para uso numa mesa de corte



Kit CNC-1
Analogico
039988




Kit CNC-2
Digital
064737

+




Tocha AT-125
automática
6 m 12 m
038479 039520



Caixa de consumíveis
45 - 65 - 85 A 85 - 105 A
039537 064720



Carrinho de transporte
039568



Kit filtro
046580

50/60 Hz	A	I ₂ A	mm (max)				Goivagem		AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C) X (40°C)	cm	kg	IP	Protected & compatible power generator (+/-15%)	
			Perfuração		Corte limpo		Separação		Taxa de retirada	Pressure (bar)						L/min
			Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi								
400 V 3~	32	20 → 105	20	18	35	30	50	40	8 kg/h	5 → 9	305	105 A @ 100%	69 x 40 x 61	33	IP 23	30 kW