GOLD MULTI 140

MMA / MIG-MAG ОДНОФАЗНЫЙ ИНВЕРТОР 30 ▷ 140 A

Арт : 032590

GOLD MULTI 140 - это полуавтоматический аппарат, объединяющий сварку MIG/MAG, сварку порошковой проволокой и MMA. Благодаря интуитивно понятному интерфейсу настройка напряжения и скорости подачи упрощена. Легко переносится благодаря небольшому весу. GOLD MULTI 140 рекомендуется для сварки стали, нержавейки и алюминия.

3 in 1 — MIG-MAG GAS / MIG-MAG NO GAS / MMA

TECHNOLOGIE INVERTER

Ультра-легкий и мобильный

- Вес 7,8 кг.
- Удобная рукоятка.

Интуитивная настройка



- Выбор заданного напряжения от 15 до 21 В.
- Выбор скорости подачи от 3 до 9 м/мин.

Прочная конструкция

- Усиленная механическая конструкция.
- Поглощающие удары и вибрации амортизирующие блоки.

Встроенное подающее устройство

- Бобины ø100 (1 кг).
- 2x роликовый двигатель.
- Оснащен роликами:
  - сталь: 0,8
  - порошковая проволока: 0,9

Простая индикация:

2 цветных светодиода для визуализации:
- включения тепловой защиты.
- включения под напряжение.

MIG/MAG - MMA

- Проволока от Ø 0,6 мм до 0,8 мм.
- Электрод от Ø 1,6 мм до 3,2 мм.

Горелка MIG/MAG

- Поставляется со съемной горелкой 150 A длиной 2.20 м, оснащенной для работы по стали.
- Разъем европейского стандарта позволяет быструю сборку/разборку.

Кабель инверсии полярности

- Для сварки ПОРОШКОВОЙ ПРОВОЛОКОЙ.

Технические характеристики

INVERTER — Инверторная технология обеспечит отличное качество сварочного тока и низкое потребление электроэнергии.

Ø 1.6>3.2 mm RUTILE — Позволяет варить электродами с рутиловой обмазкой. - Функция Antisticking (препятствует залипанию электрода при розжиге).

GAZ / NO GAZ — Сварка:
- в режиме MIG/MAG сплошной проволоки с газом
- в режиме NO GAZ порошковой проволокой без газа

NO GAZ готов к использованию

Этот метод позволяет:
- Варить порошковой проволокой благодаря инверсии полярности.
- Не зависеть от внешних факторов (сквозняки,...).
- Легко переносить аппарат благодаря отсутствию тяжелого газового баллона.
- Идеален для сварочных работ по тонколистовому металлу на открытом воздухе.

Включено

- **Зажим массы** (кабель 1,6 м / 16 мм²)

- **Электрододержатель** (кабель 1,6 м / 10 мм²)

- **Пакет с аксессуарами включающий:**
  - Контактную трубку 0.9 мм.
  - Сопло «no gaz».
  - Ключ для зажима контактных трубок.
  - Газовый шланг 1 м.
  - 2 хомута для газового шланга.

CE - EN 60974-1

50/60hz	AM	MMA I²	min▷max	ømm GAS	ømm NO GAS	100	Electronic Control	équipé d'origine / original equipement / originalausstatung / equipamiento de fabrica		EN60974-1 (40°C) MIG IA (60%)	MIG X% (I2 max)	MMA IA (60%)	MMA X% (I2 max)	cm/kg	Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
230V 1~	16A	20▷120A	30▷140A	0.6 - 0.8	0.9	✓		0.8 - 0.9	0.8	80A	140A 15%	70A	120A 15%	38x16x35 / 7,8	8 kW