

Изоляционные перчатки из натурального каучука для защиты от электричества. Эргономичная форма перчатки и слегка припудренная внутренняя поверхность позволяют легко надевать и снимать ее. Структура на основе натурального каучука обеспечивает высокие диэлектрические свойства. Толщина хорошо защищает, обеспечивая при этом отличную мелкую моторику рук. Рекомендуется для использования с кожаными перчатками для обеспечения механической защиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- КЛАСС 0 - AZC (1 000 В)
- Высокая диэлектрическая защита
- Эргономичная форма
- Легкая присыпка для удобства при надевании

ОБЛАСТИ

- Производство электронного оборудования и машин
- Энергия
- Обслуживание

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Электромонтажные работы под напряжением
- Макс. рабочее напряжение : 1000 В
- Испытательное напряжение : 5000 В

НОРМЫ

Эти перчатки соответствуют модели индивидуальной защиты, на которую было выдано одобрение типа ЕС 2777/11671- 01/ E00-00.

СИЗ САТ. III

Общие требования к защитным перчаткам
EN420 : 2003 + A1 : 2009

Электроизоляционные перчатки
EN60903 : 2003 + CEI 60903 : 2014



CLASS 0 - AZC



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Желтый
Размер	10
Форма	Перчатка
Окружающая среда	Сухая среда
Тип перчатки	Пропитанный
Материал	Латекс натуральный
Структура перчатки	Не поддерживается
Внутренняя часть	Порошок
Внешняя часть	Гладкая
Запястье	Прямое
Длина перчатки - мм	36 см