

Арт. 068650

Необходимая для обеспечения безопасности, сварочная маска ERGOTECH 3/5-13G TRUE COLOR защищает лицо и глаза сварщика от ультрафиолета, инфракрасного излучения и брызг. Полностью автоматическая, маска переключается с прозрачного на тонированный цвет за долю секунды, как только на нее наносится праймер. Поставляемая с очень удобным оголовьем, она освобождает руки сварщика и обеспечивает весь комфорт, необходимый для сварочных работ.

## ОСОБЕННОСТИ

### ■ 4 возможные настройки:

- Оттенок 5-9 / 9-13
- Чувствительность и задержка
- Режим шлифовки

■ **Доступно 9 оттенков**, подходит для любых сварочных работ. Он предлагает TIG-сварку от 2 А.

■ благодаря 4 датчикам

■ **Отличная классификация:** оптический класс 1/1/1 (EN379) для хорошей достоверности изображения

■ **Светлый оттенок 3:** отличная видимость в светлом состоянии для подготовки к сварке

■ **Оптимальная видимость:** XL экран

■ Очень быстрая скорость затемнения **Высокая чувствительность** : 0.08 мс

■ **Увеличительное стекло** адаптируется в качестве опции

■ **Технология TRUE COLOR** : более реалистичная и детальная цветопередача по сравнению с обычными фильтрами.



Классика  
★

TrueColor  
★★★



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уровень УФ/ИК-защиты	DIN 15
Классификация	1/1/1
Светлый оттенок	3
Темный оттенок	5-9 / 9-13
Время реакции	0,08 мс
Время возврата к свету	0,15 - 0,8 сек
Поле зрения	100 x 67 мм
Питание	солнечные 2 батарейки (CR 2032*2)
Вес	520 г
Настройки	Чувствительность, задержка, оттенок, шлифовка
Датчик освещенности	4
Области применения	MMA 5 ▶ 400 / TIG 2 ▶ 300 / MIG-MAG 5 ▶ 400
Стандарты	CE / EN 175B / EN 166 / EN 379

Поставляется с оголовьем Multi Premium, разработанным для минимизации нагрузки на шею.



Внешние регулировки для рук в перчатках

Чувствительность

Крайний срок



Оттенок 5 > 13  
и режим  
шлифовки

## АКСЕССУАРЫ

Сумка для маски сварка

043299




Рюкзак с маской

066656




Пояс для пота

043466



x2



114 X 133 (x10)	043893
103,7 X 69,5 (x5)	077102



Увеличительное  
стекло (x1)

zoom x2  
042780

zoom x3  
064140