

# IMS COMBIDUCTION AUTO 50 LG

ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВАТЕЛЬ

Ref: 072022



COMBIDUCTION AUTO 50 LG обеспечивает мгновенный нагрев для всех видов работ со сталью или алюминием. Он сочетает в себе две возможности обогрева:

- с кузовными индукторами благодаря адаптированному разъему,
- с механическими индукторами благодаря своему ланцу.

Эта индукционная станция - идеальный инструмент для гаражей и кузовных мастерских.

## УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ, КОТОРАЯ ДЕЛАЕТ ЕГО УНИКАЛЬНЫМ

**Индуктор для кузова** ● Изначально укомплектован ● Дополнительно



Стекло ● 053373  
Клей ● 053359  
Правка кузова ● 054776  
Спиральный индуктор ● 054783

- Удаление приклеенных стальных или алюминиевых деталей.
- Нагрев и рихтовка гнутых шасси (за исключением шасси из высоколегированной стали).
- Удаляет все наклейки, логотипы, молдинги.
- Снимает приклеенные стекла, сохраняя при этом насадки (заднее стекло, четверть окна, панорамная крыша...)
- Удаляет «антигравий» и уплотнители.
- Ремонт мелких вмятин на кузове без подкрашивания.




**Редукторы механические** ● Изначально укомплектован ● Дополнительно



C20/B1 ● 056862  
28S ● 064485  
S70 ● 061569  
S90 ● 058927  
S180 ● 059269  
S20/B1 ● 064874  
S180/B1 ● 064881  
S180/B2 ● 064928  
S180/B3 W ● 067899

- Разблокировка продольной рулевой тяги (геометрия).
- Удаление свечей накалывания, заклинивших стеклоочистителей, корзин запасного колеса.
- Откручивание болтов, шаровых опор рулевого управления, не повреждая при этом пыльник.
- Удаление заклинивших карданных валов в ступице.
- Демонтаж выхлопных систем легковых и грузовых автомобилей.



## UNE PUISSANCE ET UN GAIN DE TEMPS ASSURÉS

- **Мощность нагрева:**  
5200 Вт, выбирается с шагом 500 Вт. Нагревается до середины металла и делается красным (примерно 800°C)

M14 → 1 s	2 mm → 3 s 4 mm → 5 s	Ø 10 → 10 s

- **Безопасность и экономия времени:**  
Мгновенный нагрев без пламени ограниченной зоны позволяет работать вблизи кабелей, труб или других деталей, чувствительных к теплу, не разбирая их.

- **Удобен в использовании:**  
3-х метровый кабель индуктора, позволяющий работать на высоте или в труднодоступных для аппарата местах.



Пневматическая педаль облегчает использование

## Охлаждающая жидкость (опция)



Аппарат требует использования специальной охлаждающей жидкости (поставляется отдельно)

## Адаптеры и индукторы



			Freq.	X% @ 35°C					
50 Hz	A	W	kHz	min	вместительность бака для охлаждающей жидкости	cm	kg	m	m
230 V 1~	≥ 25	5 200	30-80	100 %	7 l	59 x 88 x 59	72	8	3