

Detta portabla punktsvetsssystem är idealiskt för montering av tunna mjuka stålplåtar, såsom metallmöbler eller för fordonrestauration. Portaspot har en intuitiv mikroprocessorstyrd knappsats som gör produkten mycket enkel att använda (*icke-intensiv användning*).

FUNKTIONER


- Synergisk justering: Genom att välja tjockleken på de metallplåtar som ska sammanfogas ställer PORTASPOT automatiskt in den aktuella och den optimala punktsvets tiden. (obs: det är också möjligt att manuellt justera punktsvets tiden)
- Kan svetsa metallplåtar i intervallet 0,6 + 0,6 mm till 2,0 + 2,0 mm (idealiskt för 1,2 + 1,2 mm).
- Fungerar i kontinuerligt eller pulserande punktsvetsningsläge (för hårdare stål eller metallplåt med specifika skyddsbeläggningar).
- Justerbar spännkraft från 30daN till 120daN (med arm L= 110 mm, PX1)
- Isolerat termohandtag
- Enfas 230V - 16A
- Underhållsfri
- Termiskt skydd.
- **Levereras med armarna PX1**




DISPLAY KNAPPSATS



Lätt att använda



VAPEN




PX1 (ingår)
047945

PX2
047938

PX3
047921

PX4
047914

ELEKTRODER OCH KEPSAR



EX40
047884

EX60
047891

EX80
047907



Kepsar typ F
(x6)
049970

TILLBEHÖR



Blad
052857

Kepskvarn
048966



Caps remover
050846

Enkelt autoläge	Antal fläckar före första skärning från kallstart	Antal platser mellan två snitt efter start
0,6 mm + 0,6 mm	139	27
0,8 mm + 0,8 mm	93	23
1 mm + 1 mm	60	15
1,2 mm + 1,2 mm	42	10
1,5 mm + 1,5 mm	26	8
2 mm + 2 mm	16	4

Flera autoläge	Antal fläckar före första skärning från kallstart	Antal platser mellan två snitt efter start
0,6 mm + 0,6 mm	50	12
0,8 mm + 0,8 mm	37	9
1 mm + 1 mm	30	8
1,2 mm + 1,2 mm	24	7
1,5 mm + 1,5 mm	19	5
2 mm + 2 mm	11	3



50/60 Hz



I_{2CC}

I_{2p}

mm

U₂₀

IP

Cable



100 %
CU



1 x 230V

16A

6 300A

700A

2+2 mm

2,45V

20

↔ m

Ø mm²

OK

36x29x10
cm

10
kg